

# Diluyente 01

Diluyente eco-compatível para a diluição de adesivos orgânicos alcoólicos e neoprénicos.

O Diluyente 01 é uma mistura de solventes puros que aumenta a trabalhabilidade e o tempo aberto de adesivos alcoólicos e neoprénicos para a colocação de resilientes e alcatifa. Específico para a remoção de resíduos de adesivo e a limpeza de ferramentas.



**SLC**  
TECHNOLOGY



## Rating 1

1. Elevada pureza e compatibilidade com adesivos alcoólicos e neoprénicos
2. Remove eficazmente os resíduos de adesivos

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent  $\leq 80$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- × Health Care

## Campos de aplicação

→ Destinos de utilização:

Diluição de adesivos de base solvente e limpeza das ferramentas de resíduos de colas ou vernizes.

Específico para a diluição dos seguintes produtos:

- S45 Extra
- S45
- S45 F

Não utilizar para a diluição de vernizes de base aquosa e solvente, primários e impermeabilizantes, adesivos reactivos monocomponentes e bicomponentes, adesivos em dispersão aquosa.

## Indicações de uso

→ Adicionar aos produtos acima indicados até 5% no máximo e segundo as indicações das respectivas fichas técnicas.

→ Remover os resíduos de produto das ferramentas e limpar com um pano embebido de Diluente 01. Se necessário, deixar as ferramentas de molho no Diluente 01. Secar devidamente as ferramentas dos resíduos de Diluente 01 antes da utilização.

### Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto	líquido transparente
Embalagem	fusti 10 l
Conservação	≈ 24 meses desde a data de produção na embalagem original e íntegra
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Temperaturas limite de aplicação	de +10 °C a +35 °C
Ponto de ebulição	+110 °C
Ponto de inflamabilidade	-5 °C
Densidade a +20 °C	0,85 g/cm <sup>3</sup>

---

# Advertências

- Produto para uso profissional
  - respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
  - respeitar a diluição referida na presente ficha técnica e nas fichas técnicas acima indicadas
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
  - para outras informações, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt



Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Dezembro de 2022 (ref. GBR Data Report - 12.22); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.