

Diluyente 01

Diluyente eco-compatibile per la diluizione di adesivi organici alcolici e neoprenici.

Diluyente 01 è una miscela di solventi puri che aumenta la lavorabilità e il tempo aperto di adesivi alcolici e neoprenici per la posa di resilienti e moquette. Specifico per la rimozione dei residui di adesivo e la pulizia degli attrezzi.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 1

1. Elevata purezza e compatibilità con adesivi alcolici e neoprenici
2. Rimuove efficacemente i residui di adesivi

- × VOC Very Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- × Health Care

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso:

Diluizione di adesivi a solvente e pulizia degli attrezzi da residui di colle o vernici.

Specifico per la diluizione dei seguenti prodotti:

- S45 Extra
- S45
- S45 F

Non utilizzare per la diluizione di vernici all'acqua e a solvente, primer e impermeabilizzanti, adesivi reattivi monocomponenti e bicomponenti, adesivi in dispersione acquosa.

Indicazioni d'uso

→ Aggiungere nei prodotti sopra indicati fino al 5% massimo e secondo le indicazioni delle relative schede tecniche.

→ Rimuovere i residui di prodotto dagli attrezzi e pulire con uno straccio imbevuto di Diluente 01. Se necessario lasciare gli attrezzi in ammollo in Diluente 01. Asciugare con cura gli attrezzi da residui di Diluente 01 prima dell'utilizzo.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	liquido trasparente
Confezione	fusti 10 l
Conservazione	≈ 24 mesi dalla data di produzione in confezioni originali e integre
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Temperature limite di applicazione	da +10 °C a +35 °C
Punto di ebollizione	+110 °C
Punto di infiammabilità	-5 °C
Densità a +20 °C	0,85 g/cm ³

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- rispettare le diluizioni riportate nella presente scheda tecnica e nelle schede tecniche sopra citate

- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Quality System ISO 9001 02811FED 1710/0327	Kerakoll Quality System ISO 14001 02811FED 18586-E	Kerakoll Quality System ISO 45001 02811FED 18586-I
---	--	--

I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Marzo 2022 (ref. GBR Data Report – 03.22); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.