

Diluyente Oil

Diluant éco-compatible pour vernis à base d'huiles, huiles uréthanisées et cires, idéal dans le GreenBuilding. Monocomposant, sans étiquetage de risque environnemental, respecte la santé des applicateurs.

Diluyente Oil est un mélange de solvants développé pour Oil-Pur qui permet d'en assurer une meilleure fluidité et pénétration. Spécifique pour le nettoyage des résidus et des outils.



SLC
TECHNOLOGY



GREENBUILDING RATING®

rating 1

Aucun étiquetage de risque environnemental

SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION SGS

PLUS PRODUIT

- Pureté élevée
- Mélange de solvants à pouvoir solvant élevé et compatibilité avec des produits à base d'huile et d'huiles uréthanisées

DOMAINES D'UTILISATION

Destination d'utilisation

Diluant spécifique pour:

- Oil-Pur, Silocera
- cires à solvant
- décapage, enlèvement de taches et résidus, sur les sols en bois traités à la cire

Sols intérieurs en bois dans des locaux à usage civil.

Ne pas utiliser

Pour la dilution de vernis de fond et de finition polyuréthanes à base de solvants en phase aqueuse, primaires d'accrochages et imperméabilisants, mortiers-colles en général.

MODE D'EMPLOI

Préparation

Si nécessaire, laisser tremper les outils dans Diluyente Oil ; avant l'utilisation, sécher soigneusement les outils de tout résidu. Produit prêt à l'emploi.

Application

Pour la dilution d'Oil-Pur et Silocera ajouter 5-10% de Diluyente Oil, selon les nécessités et les indications des fiches techniques correspondantes.

Pour décapage et enlever les taches et les anciennes couches de cire, et lorsque cela s'avère nécessaire sur le bois brut, frotter la surface du sol avec un chiffon propre imbibé de Diluyente Oil.

Pour nettoyer les outils, éliminer tout résidu du produit des outils et nettoyer avec un chiffon imbibé de Diluyente Oil. Si nécessaire, laisser tremper les outils dans Diluyente Oil ; avant l'utilisation, sécher soigneusement les outils de tout résidu.

DONNÉES TECHNIQUES SELON LA NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

Aspect	liquide brun foncé
Emballage	bidons 5 l
Conservation	≈ 24 mois à partir de la date de production dans l'emballage d'origine et non ouvert
Avertissements	craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur
Températures limites d'application	de +10 °C à +35 °C
Point d'ébullition	+146 °C
Inflammabilité	+36 °C
Densité à +20 °C	0,79 g/cm ³

Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier: température, ventilation, absorption du support.

AVERTISSEMENTS

- Produit pour utilisation professionnelle

- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- respecter les dilutions figurant dans cette fiche technique et dans les fiches techniques susmentionnées
- ne pas exagérer avec les dilutions et les quantités appliquées
- en cas de besoin, demander la fiche de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2012. Les présentes informations sont actualisées à novembre 2020 (réf. GBR Data Report – 1220). Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com