

Diluyente Oil

Ekokompatybilny rozcieńczalnik do lakierów na bazie olejów, olejów uretanizowanych i wosków, idealny w GreenBuilding. Jednoskładnikowy, brak konieczności znakowania o szkodliwości dla środowiska, przyjazny dla zdrowia użytkowników.

Diluyente Oil jest mieszaniną rozpuszczalników przygotowaną do Oil-Pur, która gwarantuje wzrost płynności i penetracji. Odpowiedni do usuwania pozostałości użytych produktów oraz czyszczenia narzędzi.



GREENBUILDING RATING®

rating 1

Brak konieczności znakowania o szkodliwości dla środowiska

SYSTEM POMIARU ATESTOWANY PRZEZ JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ SGS

ZALETY PRODUKTU

- Wysoki stopień czystości
- Mieszanina rozpuszczalników o dużej zdolności rozpuszczania i zgodności z produktami na bazie oleju i olejów uretanowych

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Przeznaczenie

Rozcieńczalnik przeznaczony do:

- Oil-Pur, Cera, Silocera
- wosków na bazie rozpuszczalnika
- trawienia, usuwania plam i pozostałości, na drewnianych podłogach pokrytych woskiem

Podłogi drewniane we wnętrzach o przeznaczeniu mieszkalnym.

Nie stosować

Do rozcieńczania podkładowych i wykańczających lakierów poliuretanowych, rozpuszczalnikowych, wodnych, preparatów gruntujących i uszczelniających oraz ogólnie rzecz biorąc do klejów.

TECHNOLOGIA UŻYCIA

Przygotowanie

Jeżeli jest taka konieczność, pozostawić narzędzia zanurzone w Diluyente Oil. Osuszyć narzędzia przed ich ponownym użyciem.

Produkt gotowy do użycia.

Nanoszenie

W celu rozcieńczenia Oil-Pur, Cera i Silocera, dodać 5-10% Diluyente Oil, w zależności od potrzeb i zaleceń w odpowiednich kartach technicznych.

Do wytrawiania i usuwania plam oraz starych warstw wosku, a gdy to konieczne nawet na surowym drewnie, przetrzeć powierzchnię podłogi czystą szmatką nasączoną Diluyente Oil.

W celu oczyszczenia narzędzi usunąć pozostałości produktu z narzędzi i przetrzeć czystą szmatką zwilżoną Diluyente Oil. Jeżeli jest taka konieczność, pozostawić narzędzia zanurzone w Diluyente Oil. Osuszyć narzędzia przed ich ponownym użyciem.

DANE TECHNICZNE WG NORMY JAKOŚCI KERAKOLL

Wygląd	ciemno-brunatna ciecz
Opakowanie	kanistry 5 l
Przechowywanie	≈ 24 miesiące od daty produkcji w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu
Uwagi	chronić przed mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła
Temperatura użycia	od +10 °C do +35 °C
Temperatura wrzenia	+146 °C
Temperatura zapłonu	+36 °C
Gęstość w +20 °C	0,79 g/cm ³

Dane uzyskane w temp. +23 °C, przy wilgotności względnej 50% i przy braku wentylacji. Dane mogą ulec zmianie w zależności od warunków panujących na budowie: temperatury, wentylacji i nasiąkliwości podłoża.

UWAGI

- Produkt do użytku profesjonalnego

- przestrzegać wszelkich norm i przepisów krajowych
- przestrzegać rozcieńczeń zamieszczonych w niniejszej karcie technicznej i w kartach technicznych produktów wymienionych powyżej
- nie używać zbyt dużej ilości przy rozcieńczaniu i nanoszeniu
- w razie potrzeby zażądać karty bezpieczeństwa
- w przypadku innych wątpliwości prosimy o kontakt z Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl

Dane dotyczące Ratingu odnoszą się do GreenBuilding Rating™ Manual 2012. Niniejsze informacje zostały uaktualnione w grudniu 2020 (ref. GBR Data Report - 01.21); precyzuje się, że mogą one podlegać w miarę wpływu czasu uzupełnieniom i/lub zmianom przeprowadzanym przez KERAKOLL SpA; w celu zapoznania się z takimi ewentualnymi uzupełnieniami można wejść na naszą stronę internetową www.kerakoll.com. Z tego powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna za ważność, aktualność i uaktualnienia własnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostały one zaczerpnięte z jej własnych stron internetowych. Karta techniczna jest opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Ponieważ jednak nie możemy bezpośrednio wpływać na warunki budowy i sposób wykonywania prac, zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, które nie zobowiązują w żaden sposób naszej firmy. Dlatego zalecamy przeprowadzenie próby w celu sprawdzenia przydatności produktu do przewidywanego zastosowania.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl