



## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 287

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **H20 ECO**
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):  
**Βελτιωμένο τσιμεντούχο συγκολλητικό υλικό για κεραμικά πλακίδια, εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση πλακιδίων**
- Κατασκευαστής:  
**KERAKOLL Ελλάς Ε.Π.Ε. - 1ο χλμ. Σχηματαρίου – Αυλίδας - 32009 Σχηματάρι – Βοιωτία - Ελλάδα**
- Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 3**  
**Σύστημα 3 για αντίδραση στην φωτιά**
- Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN12004:2007 + A1:2012**  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **Modena Centro Prove Ap. 1599**  
**Istituto Giordano Ap. 0407**
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
<b>Αντίδραση στη φωτιά</b>	<b>Κατηγορία A1</b>
<b>Αντοχή συγκόλλησης ως:</b> αρχική αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
<b>Αντοχή για:</b> Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από θερμική γήρανση Αντοχή πρόσφυσης με εφελκυσμό μετά από εμβύθιση σε νερό Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
<b>Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών</b>	<b>Ανατρέξτε στο SDS</b>

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Ζήσης Κουλαζίδης (Γενικός Διευθυντής)**

Σχηματάρι- Βοιωτία, στις 24/04/2017