



kerakoll

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0372

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **HYPERFLEX PU**
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):
Σφραγιστικό υλικό για εξωτερική και εσωτερική χρήση, μη δομική: αρμοί προσόψεων, συμπεριλαμβανομένων περιοχών ψυχρών κλιμάτων.
- Κατασκευαστής: **Kerakoll France - 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - Γαλλία**
- Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

Σύστημα 3 Σύστημα 3 για Αντίδραση στη φωτιά

- Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 15651-1:2012**

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

GINGER CEBTP, Αρ. 0074

Laboratoire National de metrologie et d'Essais, Αρ. 0071

- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):
EN15651-1 F-EX-INT-CC (Κατηγορία 25 LM)
Προεπεξεργασία: Μέθοδος A
Υπόστρωμα: αλουμίνιο, χωρίς αστάρι

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E
Αντίσταση σε ροή	≤ 3 mm
Απώλεια όγκου	≤ 10%
Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη επέκταση μετά από εμβύθιση σε νερό	Επιτυχής
Μέτρο τένισης για μη δομικά σφραγιστικά υλικά χαμηλού συντελεστή ελαστικότητας, χρησιμοποιούμενα σε αρμούς σε περιοχές με ψυχρό κλίμα (-30°C)	≤ 0,9 MPa
Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη επέκταση για μη δομικά σφραγιστικά υλικά, χρησιμοποιούμενα σε αρμούς σε περιοχές με ψυχρό κλίμα (-30°C)	Επιτυχής
Αντοχή	Επιτυχής
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Ανατρέξτε στο SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Etienne Guichard (Νόμιμος εκπρόσωπος)**

Corbas, στις 04/09/2020

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.
25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax
Siret 809 032 469 00011

ll.fr



kerakoll

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0372

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: HYPERFLEX PU

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

Σφραγιστικό υλικό για αρμούς κίνησης σε δάπεδα για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή, για μη δομική χρήση, συμπεριλαμβανομένων περιοχών ψυχρών κλιμάτων.

3. Κατασκευαστής: Kerakoll France - 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - Γαλλία

4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

**Σύστημα 3
Σύστημα 3 για Αντίδραση στη φωτιά**

5. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 15651-4:2012

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): GINGER CEBTP, Αρ. 0074

Laboratoire National de metrologie et d'Essais, Αρ. 0071

6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

EN15651-4 PW-EXT-INT-CC (Κατηγορία 25LM)

Προεπεξεργασία: Μέθοδος Α

Υπόστρωμα: αλουμίνιο, χωρίς αστάρι

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E
Απώλεια όγκου	≤ 10%
Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη επέκταση	Επιτυχής
Ιδιότητες πρόσφυσης / συνεκτικότητας σε διατηρούμενη επέκταση μετά από βύθιση σε νερό	Επιτυχής
Ιδιότητες πρόσφυσης / συνεκτικότητας σε διατηρούμενη επέκταση μετά από βύθιση σε αλμυρό νερό	Επιτυχής
Μέτρο τένιουσας για μη δομικά σφραγιστικά υλικά χαμηλού συντελεστή ελαστικότητας, χρησιμοποιούμενα σε αρμούς σε περιοχές με ψυχρό κλίμα (-30°C)	≤ 0,9 MPa
Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη επέκταση για μη δομικά σφραγιστικά υλικά, χρησιμοποιούμενα σε αρμούς σε περιοχές ψυχρού κλίματος (-30°C)	Επιτυχής
Αντοχή σε απόσχιση	Επιτυχής
Αντοχή	Επιτυχής
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Ανατρέξτε στο SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: Etienne Guichard (Νόμιμος Εκπρόσωπος)

Corbas, στις 04/09/2020

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 7.

Siret 809 032 469 00011