



**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0042**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **GEOLITE MAGMA**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):  
**Επισκευαστικά προϊόντα για σκυρόδεμα, χρησιμοποιούμενα σε έργα κτιρίων και έργα πολιτικού μηχανικού σύμφωνα με τις αρχές 3 (CR), 4 (SS) και 7 (RP)**
3. Κατασκευαστής: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Ιταλία**
4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 2+**  
**Σύστημα 4 για Αντίδραση στη φωτιά**
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 1504-3:2005**  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **S.G.S. Italia Ap.1381**
6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία A1
<b>Αντοχή σε θλίψη</b> <b>Περιεκτικότητα σε χλωριόντα</b> <b>Δύναμη συγκόλλησης</b> <b>Θερμική συμβατότητα (ψύξη-απόψυξη)</b> <b>Τριχοειδής απορρόφηση</b> <b>Μέτρο ελαστικότητας CC</b> <b>Μέτρο ελαστικότητας PCC</b> <b>Αντοχή στην ενανθράκωση</b>	<b>Κατηγορία R4</b> <b>≤ 0,05 %</b> <b>≥ 2,0 MPa</b> <b>≥ 2,0 MPa</b> <b>≤ 0,5kg·m<sup>-2</sup> · h<sup>-0,5</sup></b> <b>≥ 20 GPa</b> <b>≥ 20 GPa</b> <b>Επιτυχής</b>
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Ανατρέξτε στο SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

**Romano Sghedoni (Νόμιμος εκπρόσωπος)**

Sassuolo, στις ΣΤΙΣ 08/11/2019



**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0042**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **GEOLITE MAGMA**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):  
**Επισκευαστικά προϊόντα για σκυρόδεμα, χρησιμοποιούμενα σε έργα κτιρίων και έργα πολιτικού μηχανικού σύμφωνα με την αρχή 4 (SS).**
3. Κατασκευαστής: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Ιταλία**
4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 2+  
Σύστημα 4 για Αντίδραση στη φωτιά**
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 1504-6:2006**  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **S.G.S. Italia Ap.1381**
6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία A1
Αντοχή στην αφαίρεση των ράβδων οπλισμού	≤ 0,6 mm σε φορτίο 75 KN
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	≤ 0,05 %
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Ανατρέξτε στο SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

**Romano Sghedoni (Νόμιμος εκπρόσωπος)**

Sassuolo, στις ΣΤΙΣ 08/11/2019



**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0042**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **GEOLITE MAGMA**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):  
**Επισκευαστικά προϊόντα για σκυρόδεμα, χρησιμοποιούμενα σε έργα κτιρίων και έργα πολιτικού μηχανικού σύμφωνα με την αρχή 11 (CA).**
3. Κατασκευαστής: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Ιταλία**
4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 2+**
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 1504-7:2006**  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **S.G.S. Italia Ap.1381**
6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Πρόσφυση μέσω διάτμησης	Επιτυχής
Προστασία από τη διάβρωση	Επιτυχής
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Ανατρέξτε στο SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

**Romano Sghedoni (Νόμιμος εκπρόσωπος)**

Sassuolo, στις ΣΤΙΣ 08/11/2019