



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0059

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
KERABUILD EPOPRIMER
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Structural bonding product for bonded mortar or concrete**
- Κατασκευαστής: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
- Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 2+
Σύστημα 4 για Αντίδραση στη φωτιά
- Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 1504-4:2004**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **S.G.S. Italia No1381**
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Reaction to fire	Class F
Bond/adhesion strength	Pass
Compressive strength	≥ 30 N/mm ²
Shear strength	≥ 6 N/mm ²
Shrinkage/expansion	≤ 0,1%
Workability	40 min at 20°C
Sensitivity to water	Pass
Modulus of elasticity	≥ 2000 N/mm ²
Coefficient of thermal expansion	≤ 100 x 10 ⁻⁶ per K
Glass transition temperature	≥ 40°C
Durability	Pass
Release of dangerous substances	See SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Romano Sghedoni (Νόμιμος εκπρόσωπος)

Sassuolo, στις 15/05/2020