

Elemento di Giunzione

Elemento di giunzione per garantire la posa lineare in continuo delle Basi di Partenza.



PLUS PRODOTTO

- Assicura il corretto posizionamento delle Basi di Partenza
- Evita disassamenti nel tempo
- Previene eventuali fessurazioni

CAMPI D'APPLICAZIONE

Destinazione d'uso

Elemento di Giunzione per il collegamento delle Basi di Partenza.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione

L'Elemento di Giunzione è pronto all'uso.

Applicazione

L'Elemento di Giunzione si applica alla Base di Partenza per consentire il corretto collegamento con la base successiva.

Pulizia

L'Elemento di Giunzione non richiede pulizia.

VOCE DI CAPITOLATO

Per collegare le Basi di Partenza, evitando disassamenti delle stesse, si utilizzerà un elemento di giunzione tipo Elemento di Giunzione di Kerakoll Spa.

DATI TECNICI SECONDO NORMA DI QUALITÀ KERAKOLL

Aspetto	PVC bianco
Dimensioni	30 mm

AVVERTENZE

- **Prodotto per uso professionale**
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- mantenere all'asciutto, proteggere dall'umidità, dai raggi UV e da fonti di calore
- stoccare a temperature comprese tra -5 °C e +40 °C
- rispettare i giunti di dilatazione presenti
- operare a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C
- il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Novembre 2020; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com