



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 0009

1. Code d'identification unique du produit type: **H40 ECO FLEX**
2. Usages prévus:  
**Mortier-colle amélioré destiné à la pose de carrelage en mur intérieurs et extérieurs**
3. Fabricant: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:  
**Système 3**  
**Système 3 pour la réaction au feu**
5. Norme harmonisée: **EN12004:2007+A1:2012**  
Organismes notifiés: **Modena Centro Prove Nr. 1599**  
**Istituto Giordano Nr. 0407**
6. Performance déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances
<b>Réaction au feu</b>	<b>Classe A1/A1<sub>fi</sub></b>
<b>Adherence</b> <b>Adhérence initiale par traction</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Durabilité pour :</b> <b>Adhérence par traction après vieillissement thermique</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Adhérence par traction après immersion dans l'eau</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Adhérence par traction après cycles de gel-dégel</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Emission de substances dangereuses</b>	<b>Voir FDS</b>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Romano Sghedoni**

Sassuolo, 19/11/2019