



DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 0022

1. Code d'identification unique du produit type: Cementocrudo 1

2. Usages prévus: Produit pour la protection de surface - revêtement

3. Fabricant: Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia

4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 2+

Système 4 pour la réaction au feu

5. Norme harmonisée: EN 1504-2:2004

Organismes notifiés: S.G.S. Italia Nº 1381

6. Performance déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe F
Perméabilité à la CO ₂	S _D > 50 m
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I, S _D < 5 m
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	w < 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Adhérence par essai d'arrachement	≥ 0,8 N/mm ²
Retrait linéaire	≤ 0,3%
Coefficient de dilatation thermique	αt ≤ 30 • 10 ⁻⁶ °K ⁻¹
Résistance à l'abrasion	essai Taber < 3000 mg
Résistance au choc thermique	Adhérence ≥ 2,0 N/mm²
Résistance au choc	Classe II
Emission de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Romano Sghedoni

Sassuolo, 27/01/2017

Meleode