



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 0023

1. Code d'identification unique du produit type: **CEMENTOCRUDO 2**
2. Usages prévus: **Produit pour la protection de surface conformément aux principes 1 (PI), 2 (MC), 5 (PR) et 8 (IR) – Revêtement.**
3. Fabricant: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:  
**Système 2+**  
**Système 4 pour la réaction au feu**
5. Norme harmonisée: **EN 1504-2:2004**  
Organismes notifiés: **S.G.S. Italia N° 1381**
6. Performance déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances
<b>Réaction au feu</b>	<b>Classe F</b>
<b>Perméabilité à la CO<sub>2</sub></b> <b>Perméabilité à la vapeur d'eau</b> <b>Absorption capillaire et perméabilité à l'eau</b> <b>Adhérence par essai d'arrachement</b> <b>Retrait linéaire</b> <b>Coefficient de dilatation thermique</b> <b>Résistance à l'abrasion</b> <b>Résistance au choc thermique</b> <b>Résistance au choc</b>	<b>S<sub>D</sub> ≥ 50 m</b> <b>Classe I, S<sub>D</sub> &lt; 5 m</b> <b>w &lt; 0,1 kg*m<sup>-2</sup> *h<sup>-0,5</sup></b> <b>≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup></b> <b>≤ 0,3%</b> <b>αt ≤ 30 · 10<sup>-6</sup> °K<sup>-1</sup></b> <b>essai Taber &lt; 3000 mg</b> <b>Adhérence ≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b> <b>Classe II</b>
<b>Emission de substances dangereuses</b>	<b>Voir FDS</b>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Romano Sghedoni**

Sassuolo, 26/09/2016