



## **DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 0025**

1. Code d'identification unique du produit type: Cementocrudo 4

2. Usages prévus: Produits de protection des surfaces selon les principes 1 (PI) et 5 (PR) - Imprégnation

3. Fabricant: Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia

**4.** Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 2+

Système 3 pour la réaction au feu

5. Norme harmonisée: EN 1504-2:2004

Organismes notifiés: S.G.S. Italia Nº 1381

Istituto Giordano N° 0407

6. Performance déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe B-s1,d0
Résistance à l'abrasion	> 30%
Perméabilité à la vapeur d'eau	w < 0,1 kg*m <sup>-2</sup> *h <sup>-0,5</sup>
Résistance au choc	Classe I
Adhérence par traction directe	≥ 1,5 N/mm²
Profondeur de pénétration	≥5 mm
Emission de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Romano Sghedoni

Sassuolo, 27/01/2017

Myledeni