



DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 0304

1. Code d'identification unique du produit type: **BIOFLEX S1**
2. Usages prévus:
Mortier-colle amélioré destiné à la pose de carrelage en mur intérieurs et extérieurs
3. Fabricant: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Système 3
Système 3 pour la réaction au feu
5. Norme harmonisée: **EN12004:2007+A1:2012**
Organismes notifiés: **Modena Centro Prove No. 1599**
Istituto Giordano Nr. 0407
6. Performance déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe A2-s1,d0
Adherence Adhérence initiale par traction	≥ 1,0 N/mm²
Durabilité pour : Adhérence par traction après vieillissement thermique	≥ 1,0 N/mm²
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm²
Adhérence par traction après cycles de gel-dégel	≥ 1,0 N/mm²
Emission de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Romano Sghedoni

Sassuolo, 23/01/2018