

Fast Clean

Lingettes nettoyantes professionnelles

Lingettes nettoyantes et désincrustantes idéales lors de l'utilisation de mastics, colles, peintures... et plus généralement lors des travaux de maintenance, travaux mécaniques ou du bâtiment.



PLUS PRODUIT

- Lingettes grands formats double-face:
 - une face grattante pour les taches tenaces
 - une face douce pour le nettoyage de finition
- Solution à haut pouvoir dégraissant, non irritante
- Contient de la vitamine E, de l'Aloe Vera et de la glycérine
- S'utilisent sans eau, sans savon, sans rinçage et sans résidus
- Produit testé dermatologiquement

APPLICATION

Les lingettes Fast Clean agissent efficacement sur tous types de salissures récentes (produits frais) : mastics, colles, adhésifs, mousses expansives ... mais aussi graisses, lubrifiants, bitumes, cambouis, peintures, encres, résines, stylos ...
Nettoyage des mains, des matériaux, des outils et des plans de travail.
Imprégnées d'une formule enrichie en vitamine E, en Aloe Vera et glycérine, les lingettes nettoyantes laissent la peau douce après usage.
Agréablement parfumées aux agrumes, elles éliminent aisément les odeurs des produits manipulés.

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

Composition	PP/Viscose
Aspect	double face grattant / doux
Grammage	45 g/m ²
Tolérance	±12%
Dimensions	250x300 mm (seau 130) - 270x300 mm (seau 70)
Solution d'imprégnation	
Aspect	liquide limpide incolore à jaune pâle
pH	5,0 ± 0,5
Densité à +20 °C	1,00 ± 0,05
Température de stockage	de +5 °C à +40 °C
Parfum	Agrumes
Conservation	≈ 12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert et à l'abri de l'humidité
Emballage	seau de 130 lingettes - 60 cartons de 4 seaux par palette seau de 70 lingettes - 64 cartons de 4 seaux par palette

AVERTISSEMENTS

- conserver dans un lieu aéré à une température ne dépassant pas +30 °C
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +33 (0) 4 72 89 06 80 – globalservice@kerakoll.com

Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées au mois de Juillet 2020. Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d'application. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.