Fast Fix

Mastic-colle acrylique de fixation

Adhésif de fixation à base de dispersion acrylique.
Utilisation intérieure en agencement et décoration.

FABRIQUÉ EN FRANCE

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

GREENBUILDING RATING®

Fast Fix
- Catégorie : Mastics et colles
- Mastics acryliques

rating4

Très faibles émissions COV	Réduit contenu de solvant 3 g/kg	Aucun étiquetage de risque environnemental	Non toxique et non dangereux

SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION SGS

PLUS PRODUIT

- Maintien immédiat par effet ventouse
- Fixation finale ultra forte après séchage
- Sans solvant, idéal pour le polystyrène et les supports sensibles aux solvants
- Ne contient ni silicone, ni bitume, ni isocyanate
- Application facile, nettoyage à l'eau
- Peut être peint

DOMAINES D'UTILISATION

Destination d'utilisation
Collage de plinthes, tasseaux, lambris, panneaux de particules, bois, isorel.
Collage de moulures, rosaces, corniches, dalles de plafond et éléments décoratifs en polystyrène (expansé ou extrudé) ou polyuréthanne.
Collage de goulottes et chemins de câbles en PVC rigide, lambris PVC...
Utiliser pour les collages à l'intérieur.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports
Les supports doivent être propres, secs, stables et exempts de poussière et de graisse.
Au moins un des supports doit être absorbant/poreux pour permettre le séchage du produit.
Eliminer les parties non adhérentes ou friables du support. Sur support base plâtre ou très poreux, comme le béton cellulaire ou le calcaire, appliquer au préalable un primaire constitué d'un volume de Fast Fix dilué dans deux volumes d'eau.

Application
Appliquer Fast Fix en cordons ou en plots. Fast Fix sèche par évaporation d'eau. Les plots ou cordons doivent être espacés pour permettre le séchage. Immédiatement après encollage, presser fortement pour obtenir un contact parfait et bien répartir la colle.
Ne convient pas aux supports PE, PP, PC, PMMA, PTFE, néoprène, supports bitumineux, verre, plastiques souples. En fonction du poids de la pièce à fixer, il peut être nécessaire de la soutenir pendant les premières 24 heures. Pour un effet ventouse plus important, pour les supports très irréguliers ainsi que les supports non absorbants, utiliser la colle hybride Fast tack.
Non recommandé pour les pièces humides et le collage de miroirs. Peut altérer le tain de certains miroirs. Pour ces applications, nous recommandons l'utilisation de Fast Tack.

Nettoyage
Le produit frais peut être nettoyé à l'eau ou à l'aide des lingettes Fast Clean. Enlever le mastic durci par action mécanique.
Les utilisateurs devront vérifier la compatibilité du substrat en termes d'adhérence, de compatibilité chimique et de formation de taches.
Peut être peint après séchage à cœur. Utiliser une peinture base acrylique et réaliser un test préalable de convenance.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fast Fix Code: KKF1146 2019/07 - FR

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

Aspect	couleur blanc
Temps ouvert	≈ 10 min.
Température d'application	+5 °C / +35 °C
Température de service	-20 °C / +80 °C
Temps de séchage	min 48 heures pour une épaisseur de 2 mm, en fonction de la température et de l'absorption du support
Conservation	≈ 18 mois dans l'emballage d'origine non ouvert et à l'abri de l'humidité
Emballage:	
- cartouche 300 ml	12 cartouches par carton / 104 cartons par palette

PERFORMANCES

QUALITÉ DE L'AIR À L'INTÉRIEUR (IAQ) COV - ÉMISSIONS DE SUBSTANCES ORGANIQUES VOLATILES

Conformité	EC 1 Plus GEV-Emicode	Cert. GEV 10643/11.01.02

TABLEAU DES RENDEMENTS

Mètres linéaires pour un joint en cordon réalisables avec une cartouche de Fast Fix de 300 ml

Diamètre du cordon	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm
	42,5	24	15,3	10,6	7,8	6	4,7	3,8

L'astuce! Pour une bonne adhérence, le cordon doit être écrasé entre les deux supports. Pour les faibles diamètres, appliquer une pression faible avec le pistolet sinon le mastic sort par l'arrière.

Nombre de plots réalisés (collage par plots)

Avec un cartouche 300 ml: de 200 à 300 plots en fonction du diamètre du plot

L'astuce! Les plots doivent être écrasés entre les deux supports jusqu'à une épaisseur de 3 mm.
Si le plot est trop écrasé il n'y a pas assez de matière pour avoir un collage souple et encaisser la dilatation des matériaux.

AVERTISSEMENTS

- Produit pour utilisation professionnelle
- se conformer aux normes et dispositions nationales
- conserver dans un local aéré à une température maximum de +30 °C. Craint le gel
- consulter la fiche de données de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +33 (0) 4 72 89 06 80 – globalservice@kerakoll.com

Fast Fix Code: KKFI1146 2019/07 - FR

Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées au mois de Juillet 2019 (ref. GBR Data Report - 07.19). Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d'application. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL FRANCE
25, avenue de l'industrie - 69960 Corbas
Tel: +33 (0)4 72 89 06 80 - info@kerakoll.fr