

Tecnologia Active per la preparazione dei fondi

→ **Active Prime Grip**

→ **Active Prime Fix**

kerakoll

Active Prime, la soluzione ideale per ogni sottofondo

L'innovativa resina stirolo-acrilica all'acqua a bassa Tg consente elevato potere di penetrazione su fondi assorbenti, massime performances di adesione su fondi inassorbenti di qualsiasi natura, deformabilità e compatibilità con ambienti esterni.

Active Prime Fix e Active Prime Grip rappresentano la soluzione ideale per tutte le applicazioni, orizzontali e verticali.

Active Prime, un unico primer ad alta lavorabilità in due finiture differenti, liscia o quarzata, studiato per andare incontro a tutte le esigenze degli applicatori.

Scegli il grado di finitura che preferisci, il resto lo garantisce Kerakoll.

Sottofondi	Prodotti sovrapplicabili
massetto cementizio / massetto in anidrite	malte fluide
intonaco cementizio / intonaco a base gesso / intonaco a base calce	adesivi minerali e cementizi
calcestruzzo	rasanti, livellanti e autolivellanti cementizi e a base gesso
ceramica e pietre naturali	lintonaci cementizi, a base gesso, a base calce
fondo in legno	impermeabilizzanti della linea Bioscud e Nanodefense Eco
superficie metallica	
pannelli in fibrogesso o fibrocemento	
cartongesso	
pavimenti in resina epossidica	

Il controllo e la preparazione del sottofondo è fondamentale per un risultato ottimale della posa.



pavimento in calcestruzzo



ceramica



massetto



cartongesso



calcestruzzo gettato in opera




OSB fondo in legno

Active Prime Grip

Promotore di adesione universale rapido, per autolivellanti, adesivi cementizi, rasanti e intonaci. Finitura quarzata.

- ideale per superfici lisce
- alto grip, caricato con carbonato di calcio
- pronto all'uso
- totale compatibilità con fondi assorbenti e inassorbenti
- facilita l'applicazione di rasanti, livellanti, intonaci, adesivi cementizi e rivestimenti decorativi su supporti lisci





Active Prime Fix

Promotore di adesione universale rapido, per autolivellanti, adesivi cementizi, rasanti e intonaci.

- ideale per superfici ruvide ed assorbenti
- elevata fluidità, alto potere fissativo ed impregnante
- ideale per il consolidamento superficiale di supporti spolveranti
- riduce e regola l'assorbimento dei supporti porosi
- idoneo per neutralizzare la reazione espansiva di fondi a base gesso e anidrite a contatto con prodotti cementizi

