

Komplet za čišćenje Fugalite

kerakoll

Proizvodi Fugalite



Fugalite Color

Vodootporna dekorativna smola za fugiranje i lijepljenje keramike, mozaika i prirodnog kamena. Lako se čisti, otporna na mrlje.



Fugalite Invisible

Vodootporna, fotokromatska, dekorativna smola za fugiranje i lijepljenje staklenog mozaika i keramika male debljine. Garantuje estetski i funkcionalni kontinuitet.

Deterdženti i sredstvo za čišćenje



Fuga-Wash

Deterdžent kao dodatak vodi za čišćenje proizvoda Fugalite.

- Olakšava čišćenje obloga
- Održava spužvu čistom



Fuga-Soap

Deterdžent za čišćenje tragova proizvoda Fugalite.

- Idealno za čišćenje nakon polaganja
- Prikladan za sve površine



Fuga-Shock

Odstranjivač ostataka i mrlja epoksidnih smola, spreman za upotrebu.

- Visoka učinkovitost
- Podovi i zidovi

Spužve i pribor



Gumeni gleter

Gumeni gleter za nanošenje proizvoda Fugalite. Osigurava savršeno popunjavanje fuga.

→ NANOŠENJE



Celulozna spužva

Spužva od prirodne celuloze s nosačem za dršku. Visoka moć čišćenja. Ostaje čisto duže vrijeme.

→ ČIŠĆENJE



Abrazivni filc

Bijeli abrazivni filc s nosačem za filc i dršku. Efikasno mehaničko djelovanje.

→ ČIŠĆENJE I ABRAZIJA



Spužva od pjenušave gume

Spužva od fine pjenušave gume s nosačem za dršku. Idealna za ekstra-finu završnu obradu.

→ ZAGLAĐIVANJE

Priprema



1.



Prvo čišćenje gumenim gleterom

Nakon što su fuge popunjene, gumenim gleterom (dijagonalno) odmah uklonite višak sredstva za fugiranje na pločicama.

2.



Dodavanje proizvoda Fuga-Wash u vodu za čišćenje

Preporučena doza: Jedan mjerni čep na svakih pet litara vode. Koristite posudu **A** da izvršite prvi korak čišćenja celuloznom spužvom ili abrazivnim filcom, uklanjajući višak sredstva za fugiranje s poda.

Izvršite drugi završni korak čišćenja posudom **B**, završite i zagladite sredstvo za fugiranje u fugi.

Često mijenjajte vodu za pranje i uvijek je održavajte čistom. Zamijenite spužvu ili filc ako su impregnirani proizvodom.

Prvi korak



3.



Čišćenje celuloznom spužvom

Očistite dok je sredstvo za fugiranje još svježije pomoću celulozne spužve navlažene vodom iz posude **A**. Rotirajte da emulgirate sredstvo za fugiranje na pločicama i završite fuge. Sakupite spužvom emulziju formiranu na pločicama.

4.



Čišćenje abrazivnim filcom za strukturirane površine

Za više strukturirane površine, očistite dok je masa još svježija pomoću filca navlaženog vodom iz posude **A**. Rotirajte da emulgirate sredstvo za fugiranje na pločicama i završite fuge. Sakupite spužvom emulziju formiranu na pločicama.

Drugi korak



5.



Završna obrada celuloznom spužvom

Završite čišćenje celuloznom spužvom navlaženom vodom iz posude **B**, radeći dijagonalno na pločicama kako biste izbjegli iskopavanje fuga.

Ne hodajte po podovima koji su još vlažni najmanje 12-24 sata, kako biste izbjegli taloženje prljavštine.

6.



Završna obrada spužvom od pjenaste gume za glatkiji spoj

Za glatku završnu obradu završite čišćenje spužvom od pjenaste gume s vodom iz posude **B**, radeći dijagonalno na pločicama kako biste izbjegli iskopavanje fuga.

Dan poslije

- Nakon što se sredstvo za fugiranje stvrdne, tragovi prljavštine i pruge se mogu ukloniti proizvodom Fuga-Soap razrijeđenim u skladu s količinom ostataka koji se uklanja i prema vremenu sazrijevanja proizvoda Fugalite Color.
Preporučena doza:
2 - 3 dijela vode, jedan dio proizvoda Fuga-Soap Eco sljedećeg dana; čisto nakon 3 dana.
- Nanesite proizvod na površinu koju treba tretirati pomoću abrazivnog filca, ostavljajući tanak i ujednačen sloj tečnosti.
Ostavite proizvod Fuga-Soap da djeluje oko 10 - 30 minuta.
- Sakupite rastvor za čišćenje spužvom, gumenim grabljama ili usisivačem za usisavanje tečnosti sa velikih površina.
Temeljno isperite čistom vodom.
- Odmah nakon toga osušite suvom krpom ili usisivačem za usisavanje tečnosti sprečavajući isparavanje zaostale vode.



Vanredno čišćenje

Kada se sredstvo za fugiranje stvrdne (nakon najmanje 7 dana), ostaci i pruge se mogu ukloniti proizvodom Fuga-Shock. Čisti proizvod rasporedite po površini koja se tretira pomoću abrazivnog filca. Ostavite Fuga-Shock da djeluje oko 3 - 5 minuta, a zatim izvršite iste postupke ispiranja i sušenja koji su navedeni za čišćenje narednog dana.

kerakoll

