

Tisztító készlet Fugalite

kerakoll

A Fugalite termékek



Fugalite Color

Díszítő vízálló műgyanta kerámiaák, mozaikok és természetes kövek fugázásához és ragasztásához. Könnyen tisztítható, foltosodásmentes.



Fugalite Invisible

Vízálló és fényre sötétedő dekor műgyanta kerámiaák és mozaikok kis rétegvastagságú fugázásához és ragasztásához. Esztétikai folytonosságot biztosít.

Tisztítószeres és tisztítóeszköz



Fuga-Wash

Tisztítószer a Fugalite tisztítóvizének adalékolásához.

- Megkönnyíti a burkolatok tisztítását
- Segítségével tisztább marad a szivacs



Fuga-Soap

Tisztítószer Fugalite foltok tisztításához.

- Ideális a lerakás utáni tisztításhoz
- Minden felülethez alkalmas



Fuga-Shock

Használatra kész tisztítószer epoxigyanták maradványainak és foltjainak eltávolítására.

- Kiemelkedő hatékonyság
- Padlóra és falra

Szivacsok és tartozékok



Behúzó gumi

Behúzó gumi a Fugalite felhordásához.
A fuga tökéletes feltöltését biztosítja.

→ FELHORDÁS



Cellulóz szivacs

Természetes cellulóz szivacs, nyéllel.
Erős tisztítóhatás.
Hosszabb ideig marad tiszta.

→ TISZTÍTÁS



Dörzsfilc

Fehér dörzsfilc, filctartóval és fogantyúval.
Hatékony mechanikai hatás.

→ TISZTÍTÁS ÉS DÖRZSÖLÉS



Habgumi szivacs

Finom pórusú, habgumi szivacs nyéllel.
Ideális az extrafinom eldolgozáshoz.

→ SIMÍTÁS

Előkészítés



1.



Első tisztítás behúzó gumival

Amint megtörtént a fugák feltöltése, azonnal távolítsuk el behúzó gumival (átlós irányban) a lapokon megmaradt fölösleges fugázót.

2.



A tisztítóvíz Fuga-Wash termékkel való adalékolása

Ajánlott keverési arány: 1 adagolókupaknyi minden 5 liter vízhez. Az **A** edény segítségével végezzük el a tisztítás első lépését cellulóz szivaccsal vagy dörzsfilccel, és távolítsuk el a padlóról a felesleges fugázót. A **B** edény segítségével végezzük el a végső tisztítási műveletet, és simítsuk el a fugázót a fugában.

Gyakran cseréljük a mosóvizet, hogy mindig tiszta maradjon. Ha a szivacsot vagy a dörzsfilcet átjárta a termék, akkor cseréljük ki.

Első lépés



3.



Cellulóz szivaccsal való tisztítás

A tisztítást akkor végezzük el, amikor a fugázó még nedves, mégpedig az **A** edény vizébe mártott cellulóz szivaccsal. Körkörös mozdulatokkal simítsuk el a fugát a lapokon és alakítsuk ki a végső fugafelületet. A lapokon található fugamaradékot a szivaccsal szedjük össze.

4.



Strukturált felületek dörzsfilccel való tisztítása

A strukturáltabb felületek tisztítását akkor végezzük, amikor a fugázó még friss, úgy, hogy a dörzsfilcet bemártjuk az **A** edény vizébe. Körkörös mozdulatokkal simítsuk el a fugát a lapokon és alakítsuk ki a végső fugafelületet. A lapokon található fugamaradékot a szivaccsal szedjük össze.

Második lépés



5.



Cellulóz szivaccsal való simítás

A tisztítást a **B** edény vizébe mártott cellulóz szivaccsal fejezzük be, a műveletet a lapokon átlós mozdulatokkal végezzük, nehogy felsértsük a fugákat.

A még nedves padlóra legalább 12 – 24 óráig ne lépjünk rá, nehogy szennyeződés rakódjon le rá.

6.



Ha simább fugát szeretnénk, a simítást habgumi szivaccsal végezzük

A sima végeredmény érdekében a tisztítást a **B** edény vizébe mártott habgumi szivaccsal fejezzük be, a műveletet a lapokon átlós mozdulatokkal végezzük, nehogy felsértsük a fugákat.

Másnap

→ A fugázó kikeményedését követően a szennyeződés- és foltmaradványokat az eltávolítandó maradékok mennyiségének megfelelően hígított Fuga-Soap termékkel lehet eltávolítani a Fugalite Color száradási idejének figyelembevételével.

Ajánlott keverési arány:

2 – 3 rész víz és 1 rész Fuga-Soap Eco másnap; tisztán 3 nap múlva.

→ A terméket a kezelendő felületen dörzsfilccel osszuk el, és hagyjunk egy vékony, egyenletes folyadékhártyát.

A Fuga-Soap terméket kb. 10-30 percig hagyjuk hatni.

→ A tisztító oldatot szivaccsal, nyeles fuga törő vagy nagy felületekhez való folyadékfelszívó géppel szedjük fel.

Majd bő tiszta vízzel öblítsük le.

→ Közvetlenül utána töröljük szárazra száraz kendővel vagy folyadékfelszívó géppel, és ne hagyjuk, hogy a maradék víz elpárologjon.



Rendkívüli tisztítás

Ha a fugázó kikeményedett (legalább 7 nappal később), akkor a maradékokat és a foltokat Fuga-Shock termékkel lehet eltávolítani.

A tiszta terméket osszuk el a kezelendő felületen dörzsfilc használatával. A Fuga-Shock terméket kb. 3 – 5 percig hagyjuk hatni, majd végezzük el ugyanazt a műveletet, melyet a friss fuga másnapi tisztításnál alkalmaznánk (öblítési és szárítási műveletek).

kerakoll



kerakoll.com