

Zestaw do czyszczenia Fugalite

kerakoll

Produkty Fugalite



Fugalite Color

Wodoodporna żywica dekoracyjna do fugowania i klejenia płytek ceramicznych, mozaiki i kamieni naturalnych. Łatwa do czyszczenia, plamoodporna.



Fugalite Invisible

Nieprzepuszczalna i fotochromatyczna żywica dekoracyjna do fugowania i cienkowarstwowego klejenia mozaiki szklanej i ceramicznej. Gwarantuje ciągłość estetyczną.

Detergenty i zmywacz



Fuga-Wash

Środek myjący przeznaczony po dodaniu do wody do mycia Fugalite.

- Ułatwia mycie płytek
- Utrzymuje gąbkę w czystości



Fuga-Soap

Detergent do zmywania pozostałości Fugalite.

- Idealny do zmywania po aplikacji
- Odpowiedni do wszystkich powierzchni



Fuga-Shock

Gotowy do użycia, zmywacz do usuwania resztek i lśniących pozostałości żywic epoksydowych.

- Wysoka skuteczność
- Podłogi i ściany

Gąbki i akcesoria



Paca gumowa

Paca gumowa do nanoszenia Fugalite.
Gwarantuje doskonałe wypełnienie spoin.

→ NANOSZENIE



Gąbka celulozowa

Naturalna gąbka celulozowa z mocowaniem do uchwyty.
O wysokiej zdolności zmywania.
Pozostaje czysta na dłużej.

→ CZYSZCZENIE



Filc ścierny

Biały filc ścierny z mocowaniem filcu i uchwyty.
Efektywna obróbka mechaniczna.

→ MYCIE I ŚCIERANIE



Gąbka z gumy piankowej

Drobnoporowata gąbka z gumy piankowej z mocowaniem do uchwyty.
Idealna do uzyskania supergładkiej powierzchni.

→ WYGŁADZANIE

Przygotowanie



1.



Pierwsze czyszczenie pacą gumową

Po zakończeniu wypełniania szczelin usunąć natychmiast nadmiar fugi pozostały na płytkach, pracując pacą gumową w kierunku ukośnym do płytek.

2.



Wzbogacanie wody do mycia środkiem Fuga-Wash

Zalecane dozowanie:
1 zakrętka na 5 litrów wody. Aby uzyskać optymalne czyszczenie, należy używać dwóch wanienek. Wykorzystując wanienkę **A** wykonać pierwsze przejście mycia gąbką celulozową lub filcem ściernym, usuwając nadmiar fugi z powierzchni. Wykorzystując wanienkę **B** wykonać drugie przejście mycia końcowego wygładzając spoiny bez ich wybierania ze szczelin. Wymieniać często wodę używaną do mycia tak, aby była zawsze czysta. Wymienić gąbkę lub filc, jeśli wypełniły się produktem.

Pierwsze przejście



3.



Mycie gąbką celulozową

Wykonać mycie kiedy fuga jest jeszcze świeża używając gąbki celulozowej zwilżonej wodą z wanieńki **A**. Pracować ruchami kołistymi dla zemulgowania fugi na płytkach i wygładzenia spoin. Zebrać gąbką emulsję utworzoną na powierzchni płytek.

4.



Zmywanie filcem ściernym dla uzyskania powierzchni ze strukturą

W przypadku powierzchni ze strukturą wykonać mycie, kiedy spoina jest jeszcze świeża, używając filcu ściernego zwilżonego wodą z wanieńki **A**. Pracować ruchami kołistymi dla zemulgowania fugi na płytkach i wygładzenia spoin. Zebrać gąbką emulsję utworzoną na powierzchni płytek.

Drugie przejście



5.



Dogładzanie gąbką celulozową

Zakończyć zmywanie gąbką celulozową zwilżoną wodą z wanienki **B**, pracując ukośnie do płytek dla uniknięcia wybierania spoin.

Nie chodzić po jeszcze wilgotnych podłogach przez co najmniej 12 - 24 godzin dla uniknięcia brudzenia.

6.



Dogładzanie gąbką z gumy piankowej dla uzyskania gładkich spoin

Dla uzyskania gładkiego wykończenia, zakończyć zmywanie gąbką z gumy piankowej i wodą z wanienki **B**, pracując ukośnie do płytek dla uniknięcia wybierania spoin.

Następnego dnia

- Ze stwardniałej spoiny brud i błyszczące ślady można usunąć za pomocą Fuga-Soap rozcieńczonego stosownie do ilości resztek do usunięcia oraz stopnia zaawansowania dojrzewania Fugalite Color.
Zalecane dozowanie:
2 - 3 części wody 1 część Fuga-Soap następnego dnia; nierozcieńczony po 3 dniach.
- Rozprowadzić produkt po powierzchni obrabianej używając filcu ściernego, pozostawiając cienką i jednorodną powłokę cieczy.
Pozostawić Fuga-Soap na około 10 - 30 minut oddziaływania.
- Zebrać środek myjący gąbką, listwą gumową lub odkurzaczem do prania na mokro przy dużych powierzchniach.
Splukać obficie czystą wodą.
- Osuszyć natychmiast suchą ściereczką lub odkurzaczem do prania na mokro, nie pozwalając, aby resztki wody wyparowały samoistnie.



Zmywanie w sytuacjach nadzwyczajnych

Gdy spoina jest już utwardzona (po co najmniej 7 dniach) resztki i błyszczące ślady można usunąć przy pomocy Fuga-Shock.
Rozprowadzić nierozcieńczony produkt po powierzchni obrabianej używając filcu ściernego. Pozostawić Fuga-Shock na ok. 3 - 5 minut oddziaływania a potem wykonać takie same operacje splukiwania i osuszania, jak te wskazane przy myciu następnego dnia.

kerakoll



kerakoll.com