

Pragma,
la nouvelle gamme
de mortiers-colles
pour le chantier

kerakoll



Un choix sans risques pour la pose de carrelages.

Née de l'expérience de Kerakoll dans le domaine de la pose, voici Pragma, la nouvelle gamme sélectionnée de mortiers-colles, spécifiquement conçue pour répondre aux exigences du chantier et pour simplifier les choix des applicateurs et des entrepreneurs.

Les mortiers-colles minéraux de la gamme représentent l'expression ultime de la technologie traditionnelle des mortiers-colles à base de ciment pour les carrelages, assurant ainsi une qualité et une adhérence élevée.

Pragma représente un choix pratique pour le travail de tous les jours. Elle assure la qualité et les performances constantes requises pour la réalisation de projets de pose de manière simple et en toute sécurité.

Tous les produits de la gamme Pragma se caractérisent par de très faibles émissions de COV afin d'assurer une utilisation sûre sur le chantier et de protéger la santé des utilisateurs.

- **Facilité d'utilisation**
- **Qualité**
- **Sécurité**

Pragma Special

Mortier-colle minéral à adhésion élevée pour la pose de carrelages.

Pragma Special est un mortier-colle minéral à adhérence élevée, glissement vertical nul et temps ouvert allongé. Il a été étudié et calibré pour la pose de carrelage poreux, monocuisson, bicuisson, etc. Il est utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, au sol ou au mur.

- **Approprié pour le carrelage monocuisson et le carrelage poreux**
- **Glissement vertical nul**
- **Facile à étaler**



White

Grey

C1 TE EN 12004	 max thickness 15 mm	 ≈30 min. open time
 pot life ≈ 4 hours	 before grouting 24 hours	

Pragma Flex

Mortier-colle minéral à performances élevées pour la pose de grès cérame.

Pragma Flex est un mortier-colle minéral pour le collage à hautes performances, glissement vertical nul et temps ouvert allongé de grès cérame, carrelages et pierres naturelles.

Pragma Flex combine les meilleures matières premières ; c'est un produit sûr et facile à utiliser sur la plupart des chantiers. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, au sol ou au mur.

- **Approprié pour grès cérame, mosaïques et pierres naturelles**
- **Performances élevées**
- **Facile à utiliser**



White

Grey

C2 TE EN 12004	 max thickness 15 mm	 ≈30 min. open time
 pot life ≈ 4 hours	 before grouting 24 hours	

kerakoll



kerakoll.com