

Forte

Certificirano organsko mineralno eko-kompatibilno ljepilo za polaganje parketa malog i srednjeg formata.

Forte razvija gustoću smjese koja jamči visok stupanj sigurnosti za brzo polaganje na upijajuće podloge mozaičnog i industrijskog parketa, lamparketa i dužica čak i srednje veličine postojanih vrsta drva.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 5

1. Visoka obrada gleterom i velika tiksotropičnost
2. Brzo sušenje
3. Specifičan za mineralne podloge
4. Prikladno za podloge s podnim grijanjem

- ✓ Regional Mineral $\geq 30\%$
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Solvent $\leq 5 \text{ g/kg}$
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

kerakoll

Područja primjene

→ Upute za uporabu:

Polaganje uz visoku otpornost drvenih podova od postojanih vrsta drva:

Podovi:

- mozaik parket, industrijski parket i prema EN 13488 i EN 14761
- elementi od masivnog drva bez utora, lamparket, drvene pločice i prema EN 13227

Podloge:

- cementni estrisi realizirani sa Keracem Eco i Keracem Eco ProntoPlus
- drveni paneli

Podovi i zidovi, unutrašnji i vanjski za civilnu, komercijalnu. Prikladno za podlove s podnim grijanjem.

Za polaganje predgotovljenog parketa i masivnog parketa koji znatno mijenja dimenziju uz malo vlage (bukva, javor, jasen i sl.). Na vanjskim površinama ili na podlogama podložnim kapilarnoj vlazi; na grijanim podlogama koje nisu adekvatno pripremljene; na anhidritnim i neupijajućim podlogama.

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

Podlove moraju biti upijajuće, kompaktne, solidne, ravne i ne previše grube. Moraju isto tako biti dimenzionalno stabilne, nedeformirane, suhe, bez kapilarne vlage; bez pukotina, čiste i bez prisutnosti sredstava za odvajanje i prašine. Cementni estrisi moraju imati zaostalu vlagu maksimalno 2% ili 1,7% u slučaju da u sebi imaju sustav za grijanje. Cementni estrisi koji imaju prašnjavu površinu, komadiće koji se mrve ili odvajaju moraju se tretirati proizvodom Active Prime Fix prema uputama koje se nalaze u tehničkom listu. Upijajuće cementne podlove koje imaju ugrađeni sustav grijanja moraju biti tretirane sa Active Prime Fix prema uputama koje se nalaze u tehničkom listu.

Općenito anhidrirne podlove koje imaju ugrađeni sustav grijanja ne mogu se hidroizolirati i/ili nivelerani sa cementnim samonivelirajućim masama niti onim na bazi gipsa. Neravne podlove ili one pre grube moraju se ispraviti i/ili izravnati sa adekvatnim prozvodima poput Keralevel Eco Ultra, Planogel Rheo ili Flowtech Plus. Prije korištenja gore navedenih proizvoda pažljivo pročitati njihove tehničke liste.

→ Priprema

Proizvod spremjan za upotrebu. Promiješati prije upotrebe.

→ Primjena

Nanositi ujednačeno na podlogu nazubljenom lopaticom br. 4. Primijeniti ljepilo na ograničene površine, na koje se parket može polagati na sloj svježeg ljepila prikladnim pritiskom kako bi osigurali kompletan i ujednačen kontakt sa ljepilom, izbjegavajući pritom da se diže na rubovima elemenata. Ostaviti jedan dilatacijski prostor između drvenog poda i zidova (ili drugih okomitih elemenata) od $\approx 7\text{-}10$ mm.

→ Čišćenje

Čišćenje površina od ostataka još svježeg Forte vrši se vodom. Alat se čisti vodom. Kada se stvrdne ljepilo se može odstraniti samo mehanički.

Ostale odredbe

- Ostaviti parket da se aklimatizira uvjetima prostora u kojem se polaže.
- Vlažnost pojedinih elemenata tradicionalnog parketa koji se polaže mora biti između 7 i 11%.
- Prije polaganja izmjeriti vlažnost podlove sa higrometrom na karbid.

→ Prije polaganja izmjeriti temperaturu prostora i podlove koje moraju biti više od minimalne vrijednosti temperature naznačene u tehničkim podacima.

→ Povrh gore navedenih podataka slijediti određene upute proizvođača parketa.

Certifikati i oznake



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Stavka troškovnika

Certificirano polaganje visoke otpornosti mozaičnog i industrijskog parketa, lamparketa i laminata srednje veličine postojanih vrsta drva realizirat će se mineralnim organskim jednokomponentnim, eko-kompatibilnim ljepljom, sa smanjenim sadržajem vode i brzog vezivanja, GreenBuilding Rating 5, tipa Forte tvrtke Kerakoll Spa. Podloga polaganja mora biti upijajuća, trajno suha, kompaktna, bez komada koji se odvajaju, čista i odstajala, da je već odradila povlačenje prilikom sazrijevanja. Za polaganje će se koristiti nazubljena lopatica — prosječna potrošnja \approx ___ kg/m².

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	pasta boje hrasta
Pakiranje	kanta 15 kg
Čuvanje	\approx 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju
Napomene	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Granične temperature uporabe	od +10 °C do +30 °C
Vrijeme trajanja smjese	\approx 20 min
Prohodnost	\approx 12 h
Vrijeme čekanja za glađenje	\approx 10 dana (nakon potpune stabilizacije parketa)
Potrošnja	\approx 600 – 1000 g/m ²

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upijanje podloge.

Performanse

Kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima (IAQ) VOC - Ispuštanja organskih hlapljivih tvari

Sukladnost	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 1687/11.01.03
------------	-----------------------	-------------------------

Napomene

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- pri uporabi pridržavati se važećih sigurnosnih propisa i uputa
- temperatura, vlažnost prostora, ventilacija, upijanje podloge i materijala koji se polaže, mogu varirati vremena obradivosti i vezivanja ljepljiva
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u Lipanj 2023 (ref. GBR Data Report – 06.23); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda previdenoj primjeni.