# Fuga-Shock

Готовый к использованию очиститель для удаления остатков и блестящих следов эпоксидных смол.

Fuga-Shock является специальным средством для удаления остатков и блестящих следов поверхности керамических керамогранита и стеклянной мозаики.







- 1. Полы и стены
- 2. Пригоден для плотных и пористых материаллов
- 3. Высокая эффективность

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- $\times$  Solvent ≤ 80 g/kg
- √ Low Ecological Impact
- √ Health Care

Kerakoll Code: P965 2025/01 RU

### Область применения

#### → Назначение

Удаление остатков и блестящих следов Fugalite Color и Fugalite Invisibile с керамических поверхностей.

#### Основания:

- керамические плитки, керамогранит
- стеклянная мозаика

Не наносить на поверхности, не устойчивые к воздействию кислотных средств. В случае мрамора и натурального камня рекомендуется сначала провести пробу.

### Технология применения

- → Подготовка оснований Fugalite Color и Fugalite Invisibile должны быть полностью затвердевшими (по крайней мере, через 7 дней после нанесения). Облицовка должна быть тшательно очишена от пыли.
- → Подготовка
  - Fuga-Shock это готовая к использованию, прозрачная жидкость. Встряхнуть бутылку перед открытием, чтобы достичь однородной дисперсии жилкости
  - Локальная очистка: нанесите неразбавленный продукт непосредственно на поверхность.
  - Очистка всей поверхности: разбавить в соотношении от 1:1 до 1:3 теплой водой, в зависимости от типа удаляемого загрязнения.

- → Нанесение
  - рекомендуется перед применением произвести тест в незаметном месте. Препарат Fuga-Shock следует распределить по очищаемой поверхности с помощью белого абразивного войлока и оставить на время, необходимое для воздействия на удаляемые загрязнения; это время может колебаться от 3 до 5 минут в зависимости от количества, времени, прошедшего с момента нанесения, и впитывающей способности поверхности. При необходимости, очистите поверхность с применением полирующего круга из войлока. При последней промывке, тщательно ополоснуть и высушить. Использование моющего пылесоса облегчает работу и обеспечивает полное удаление остатков. На больших площадях использовать машину для очистки полов с применением полирующего круга из войлока. Повторите операцию в случае сильного загрязнения.
- → Очистка

Очистка инструментов от остатков Fuga-Shock производится водой.

### Прочие указания

→ Fuga-Shock является жидким моющим средством. Перед применением рекомендуется защитить двери, окна, резиновые уплотнители, мебель, лакированные предметы, ванны и душевые поддоны из синтетических материалов, таких как: акрил, ПВХ и т.д. и все поверхности, которые могут подвергаться воздействию прямого контакта или паров продукта.

Kerakoll Code: P965 2025/01 RU

Технические характеристики соглас	сно Стандарту Качества Kerakoll	
Внешний вид	прозрачная жидкость	
Плотность	$pprox 1,05\ кг/дм^3$	
Хранение	pprox 24 месяцев с даты выпуска в оригинальной, неповрежденной упаковке	
Примечания	защищать от мороза, предохранять от непосредственного воздействия солнечных лучей и источников тепла	
Упаковка	бутылка 1 л	
Соотношение смешивания с водой	от 1:1 до 1:3	
Вязкость	pprox 1540 мПа - c, ротор 2 об/мин 50	метод Брукфильда
рН	≈ 1,4	
Температура применения	от +5 до +35 °C	
Время ожидания на смывание водой	$\approx 2-5$ мин	
Расход	$pprox 20 \ { m m}^2/1$ л при разбавлении 1:1 $pprox 40 \ { m m}^2/1$ л при разбавлении 1:3	

Характеристики, полученные при температуре +23 °C, относительной влажности 50% и отсутствии вентиляции. Они могут меняться в зависимости от условий, имеющихся на стройке: температуры, вентиляции, винтываемости основания и уложенного материала.

## Примечания

- → Продукт для профессионального использования
- → соблюдать все национальные стандарты и правила
- → хранить и применять при температуре выше +5 °C. Защищать от мороза
- → обрабатываемые поверхности промывать обильно волой
- → во время работы не оставлять упаковку вскрытой
- → носите перчатки и защитные очки

- → оставление препарата на поверхности более чем на 5 минут, может привести к изменению физического состояния и цвета затирки
- → в случае необходимости требовать паспорт безопасности
- → по другим вопросам обращаться в Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@ kerakoll.pl

Kerakoll Quality System ISO 9001 CERTIFIED Данные рейтинга приведены согласно Руководству по рейтингу GreenBuilding 2012 г. Вышеприведённая информация была обновлена в январе 2025 г. (см. GBR Data Report – 01.25); обращаем внимание, что с течением времени она может дополняться и (или) изменяться компанией KERAKOLL SpA; такие возможные обновления будут доступны на сайте www.kerakoll.com. По этой причине фирма KERAKOLL SpA; такие возможные обновления будут доступны на сайте www.kerakoll.com. По этой причине фирма KERAKOLL SpA; отвечает за сействительность, актульность а актульнацию досовней информации лишь в том опа была почерпитута из се собстаения объекта Техническая спецификация разработави на основании наших зучших технических и практических инаний. Однако, поскольку мы не можем оказывать непосредственное влияние на условия стройки и на производство работ, спецификация представляет собой лишь указания общего характера, которые никовм образом не являются обязательными для нашей Компании. Поэтому мы рекомендуем провести предварительное испытание с целью проверки пригодности продукта к конкретному применению.