

# Fuga-Soap

Detergente para a limpeza de manchas de Fugalite.

Fuga-Soap desenvolve uma ação detergente específica tanto na limpeza após a assentamento como na manutenção rotineira de superfícies de cerâmica, porcelanato e pedras naturais.



## Rating 3

1. Pisos e paredes
2. Adequado para materiais compactos e porosos
3. Adequado para mármore sensíveis
4. Ideal também para ambientes internos

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- × Solvent  $\leq 15$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

---

## Campos de aplicação

→ Áreas de aplicação

Eliminar manchas de Fugalite Bio de superfícies cerâmicas.

Bases:

- peças cerâmicas, porcelanatos
- pastilhas de vidro, mármore e pedras naturais

Não utilizar em superfícies não resistentes a agentes básicos.

---

## Indicações de uso

→ Preparação da base

Fugalite Bio deve estar totalmente endurecido. Os revestimentos devem ser previamente limpos de poeiras.

→ Preparo

Fuga-Soap é um líquido amarelado pronto para usar, que pode ser diluído com água. Agitar bem a garrafa antes de abrir, para permitir uma dispersão homogênea do líquido. Diluir de 1:1 a 1:3 com água quente em função das características do tipo de sujeira a remover.

→ Aplicação

Aconselha-se fazer um teste previamente fora do local ou em uma zona escondida. Fuga-Soap deve ser espalhado uniformemente na superfície a limpar com feltro abrasivo branco e deixado agir pelo tempo necessário para remoção da sujeira;

esse tempo pode variar de 10 a 30 minutos segundo a quantidade, o tempo transcorrido desde a assentamento (no mínimo 24 horas) e ao grau de absorção do revestimento. Em seguida limpar a superfície com meios mecânicos, usando um feltro abrasivo. Terminada a limpeza, enxaguar abundantemente e secar cuidadosamente. O uso de aspirador de líquidos facilita a operação e garante a completa remoção dos resíduos. Em grandes superfícies, aconselha-se usar uma enceradeira elétrica com disco de feltro abrasivo para a remoção. Em caso de sujidade muito resistente, repetir a operação.

→ Limpeza

A limpeza dos resíduos de Fuga-Soap das ferramentas é feita com água.

---

## Outras indicações

→ O Fuga-Soap é um detergente líquido. Antes do uso convém proteger hermeticamente portas, fechaduras, guarnições de borracha, móveis, peças envernizadas, bacias e pisos de ducha de

materiais sintéticos como o metacrilato, PVC, etc. e quaisquer superfícies que poderiam se atacadas por contato direto e por vapores.

---

## Especificações do produto

A limpeza de manchas de Fugalite Bio de peças cerâmicas, porcelanato, pastilhas de vidro, mármore e pedras naturais deve ser feita com detergente de base água GreenBuilding Rating 3, tipo Fuga-Soap da Kerakoll Spa. Aplicar uniformemente sobre a superfície a tratar, remover mecanicamente a sujeira, enxaguar abundantemente e secar cuidadosamente, para um rendimento médio de 1 l = 20 – 40 m<sup>2</sup>.

**Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll**

Aspecto	líquido amarelado	
Peso específico	≈ 1,01 kg/dm <sup>3</sup>	
Conservação	≈ 24 meses desde a data de produção na embalagem original e íntegra	
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição direta ao sol e fontes de calor	
Embalagem	garrafas de 1 l	
Proporções de diluição com água	de 1:1 a 1:3	
Viscosidade	≈ 211 mPa · s, rotor 2 a 50 RPM	método Brookfield
pH	≈ 12,5	
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +35 °C	
Tempo de espera para limpeza com água	≈ 10 – 30 min.	
Rendimento	≈ 20 m <sup>2</sup> /1 l com diluição 1:1 ≈ 40 m <sup>2</sup> /1 l com diluição 1:3	

Coleta de dados a temperatura de +23 °C, 50% de umidade relativa e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra: temperatura, ventilação, absorção do substrato e do material colocado.

## Advertências

- Produto para uso profissional
- respeitar as normas e disposições nacionais
- conservar e utilizar a temperaturas superiores a +5 °C. Evitar o gelo
- enxaguar abundantemente as superfícies tratadas
- não deixar as embalagens abertas, mesmo durante o uso
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para maiores informações, consultar Kerakoll - SAC +55 19 9 9813-0017

Os dados relativos à Rating são referidos no GreenBuilding Rating Manual 2012. As informações aqui fornecidas foram atualizadas em Maio 2024 (ref. GBR Data Report – 05.24); se esclarece que tais informações podem estar sujeitas a acréscimos e/ou alterações por parte da KERAKOLL SpA; para tais atualizações pode-se consultar o site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). A KERAKOLL SpA se responsabiliza, portanto, pela validade, precisão e atualização de suas informações unicamente quando obtidas diretamente de seu site. A ficha técnica é fornecida com base em nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicações. Não podendo, porém, intervir diretamente nas condições das obras e na execução dos trabalhos, estas são apenas indicações de caráter geral, que não representam de nenhum modo uma garantia de parte de nossa Companhia. Aconselha-se, portanto, um teste prévio para verificar a adequação do produto ao uso previsto.