

Fuga-Soap

Моющее средство для смывки остатков Fugalite.

Fuga-Soap обеспечивает очищающие свойства, подходящие для очистки после расшивки швов, а также для обычного ухода за керамическими, керамогранитными и каменными поверхностями.



Rating 3

1. Полы и стены
2. Пригоден для плотных и пористых материалов
3. Пригоден к чувствительным видам мрамора
4. Идеально подходит также для внутренних работ

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- × Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Область применения

→ Назначение

Удаление остатков Fugalite Color и Fugalite Invisible с керамических поверхностей.

Не применять на поверхностях, не устойчивых к щелочным средствам.

Основания:

- керамические плитки, керамогранит
- стеклянная мозаика, мрамор и природный камень

Технология применения

→ Подготовка оснований

Fugalite Color и Fugalite Invisible должны быть полностью затвердевшими. Облицовка должна быть тщательно очищена от пыли.

→ Подготовка

Fuga-Soap представляет собой желтоватую жидкость, готовую к применению и разбавляемую водой.

Встряхнуть бутылку перед открытием, чтобы достичь однородной дисперсии жидкости. Разбавлять в соотношении 1:1 до 1:3 теплой водой, в зависимости от типа удаляемых загрязнений.

→ Нанесение

Рекомендуется перед применением произвести тест в незаметном месте. Fuga-Soap следует равномерно распределить по очищаемой поверхности с помощью белого абразивного

войлока и оставить на время, необходимое для воздействия на удаляемые загрязнения; это время может колебаться от 10 до 30 минут в зависимости от количества, времени, прошедшего с момента нанесения (мин. 24 часа) и впитывающей способности поверхности. При необходимости, очистите поверхность с применением полирующего круга из войлока. При последней промывке, тщательно ополоснуть и высушить. Использование моющего пылесоса облегчает работу и обеспечивает полное удаление остатков. На больших площадях использовать машину для очистки полов с применением полирующего круга из войлока. Повторите операцию в случае сильного загрязнения.

→ Очистка

Очистка инструментов от остатков Fuga-Soap производится водой.

Прочие указания

→ Fuga-Soap это жидкое моющее средство. Перед применением рекомендуется защитить двери, окна, резиновые уплотнители, мебель, лакированные предметы, ванны и душевые поддоны из

синтетических материалов, таких как: акрил, ПВХ и т.д. и все поверхности, которые могут подвергаться воздействию прямого контакта или паров продукта.

Технические характеристики согласно Стандарту Качества Kerakoll		
Внешний вид	желтоватая жидкость	
Плотность	≈ 1,01 kg/dm³	
Хранение	≈ 24 месяцев с даты выпуска в оригинальной, неповрежденной упаковке	
Примечания	защищать от мороза, предохранять от непосредственного воздействия солнечных лучей и источников тепла	
Упаковка	бутылка 1 л	
Соотношение смешивания с водой	от 1:1 до 1:3	
Вязкость	≈ 211 мПа · сек, ротор 2, 50 об/мин	метод Брукфильда
pH	≈ 12,5	
Температура применения	от +5 до +35 °C	
Время ожидания на смывание водой	≈ 10 – 30 мин	
Расход	≈ 20 м²/1 л при разбавлении 1:1	
	≈ 40 м²/1 л при разбавлении 1:3	

Характеристики, полученные при температуре +23 °C, относительной влажности 50% и отсутствии вентиляции. Они могут меняться в зависимости от условий, имеющихся на стройке: температуры, вентиляции, впитываемости основания и уложенного материала.

Примечания

- Продукт для профессионального использования

→ соблюдать все национальные стандарты и правила

→ хранить и применять при температуре выше +5 °C. Защищать от мороза

→ обрабатываемые поверхности промывать обильно водой
- во время работы не оставлять упаковку вскрытой

→ в случае необходимости требовать паспорт безопасности

→ по другим вопросам обращаться в Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl



Данные рейтинга приведены согласно Руководству по рейтингу GreenBuilding 2012 г. Вышеприведённая информация была обновлена в январе 2025 г. (см. GBR Data Report – 01.25); обращаем внимание, что с течением времени она может дополняться и (или) изменяться компанией KERAKOLL SpA; такие возможные обновления будут доступны на сайте www.kerakoll.com. По этой причине фирма KERAKOLL SpA отвечает за действительность, актуальность и актуализацию своей информации лишь в том случае, если она была почерпнута из ее собственного веб-сайта. Техническая спецификация разработана на основании наших лучших технических и практических знаний. Однако, поскольку мы не можем оказывать непосредственное влияние на условия стройки и на производство работ, спецификация представляет собой лишь указания общего характера, которые никоим образом не являются обязательными для нашей Компании. Поэтому мы рекомендуем провести предварительное испытание с целью проверки пригодности продукта к конкретному применению.