

Fuga-Wash

Моющее средство, после смешивания с водой пригодное для смывания Fugalite.

Fuga-Wash в качестве добавки к воде для очистки вызывает высокое моющее воздействие, не повреждая поверхностей из керамики, керамогранита и натурального камня.



Rating 4

1. Облегчает очистку плитки
2. Сохраняет губку в чистоте
3. Надёжно чистит без потребности смывания
4. Улучшает качество поверхности шва
5. Пригодное для всякого типа поверхностей

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Область применения

→ Назначение

Добавка к воде для очистки Fugalite Color и Fugalite Invisible.

Не использовать для удаления остатков и следов уже затвердевших швов.

Основания:

- керамические плитки, керамогранит
- стеклянная мозаика, мрамор и природный камень

Технология применения

→ Подготовка оснований

Fugalite Color и Fugalite Invisible должны быть свеженанесенными.

→ Подготовка

Fuga-Wash - это прозрачная жидкость, готовая к использованию и разбавляемая водой. Встряхнуть бутылку перед открытием, чтобы достичь однородной дисперсии жидкости. Вливать одну пробку-дозатор (около 50 мл) на каждые 5 литров воды для очистки.

→ Нанесение

Смывание начинать когда шов ещё свежий. Для очистки поверхности налейте в ванночку Fuga-Wash в соответствии с указанными количествами, а затем используйте губку желательно целлюлозную, смоченную, с большой толщиной и поверхностью, чтобы не повредить швы. Кругообразными движениями удалить с

поверхности плитки оставшийся, тонкий слой заполнителя, одновременно профилируя шов. Специальные полимеры с высокой дисперсностью обеспечивают удаление остатков заполнителя с помощью уменьшенного количества воды. Использование избыточного количества воды при очистке, отрицательно влияет на конечную химическую устойчивость. Очень важно часто ополаскивать инструмент, следить за чистотой воды, пользоваться кюветой с решёткой и валиками для ополаскивания губки, обменять на новую губку забитую заполнителем. Остаточное смывание производить движениями по диагонали к плитке, во избежании вытирания заполнителя из швов.

→ Очистка

Очистка инструментов от остатков Fuga-Wash производится водой.

Технические характеристики согласно Стандарту Качества Kerakoll	
Внешний вид	прозрачная жидкость
Плотность	≈ 1 кг/дм³
Хранение	≈ 24 месяцев с даты выпуска в оригинальной, неповрежденной упаковке
Примечания	защищать от мороза, предохранять от непосредственного воздействия солнечных лучей и источников тепла
Упаковка	бутылка 1,5 л
Соотношение смешивания с водой	1 крышка на 5 литров воды в ванночке
pH	≈ 7
Температура применения	от +5 до +35 °C
Расход	≈ 35 – 70 м²/1,5 л

Характеристики, полученные при температуре +23 °C, относительной влажности 50% и отсутствии вентиляции. Они могут меняться в зависимости от условий, имеющихся на стройке: температуры, вентиляции, впитываемости основания и уложенного материала.

Примечания

- Продукт для профессионального использования

→ соблюдать все национальные стандарты и правила

→ хранить и применять при температуре выше +5 °C. Защищать от мороза

→ во время работы не оставлять упаковку вскрытой
- в случае необходимости требовать паспорт безопасности

→ по другим вопросам обращаться в Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl