

Fuga-Remove

Raschietto per fughe.

Utensile manuale per la rimozione e la pulizia degli interspazi delle fughe delle piastrelle.



1. Versatile per fughe da 1 a 5 mm
2. Lame rivestite in carburo di tungsteno
3. Manico ergonomico in plastica

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso

- rimozione di vecchie stuccature per la successiva ristrutturazione con Fugalite
- pulizia dei residui di adesivo presenti nella fuga delle piastrelle prima della stuccatura

Indicazioni d'uso

→ Applicazione

Utilizzare 1, 2 o 3 lame in base alla larghezza delle fughe esistenti.
Scorrere la lama di Fuga-Remove sulla fuga in senso longitudinale esercitando una pressione lieve (pulizia) o marcata (rimozione).

Un'elevata pressione o un utilizzo inadeguato di Fuga-Remove può danneggiare il rivestimento. Prima di procedere alla ristrutturazione le fughe devono essere pulite da polvere tramite un'accurata aspirazione con aspiratore elettrico.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza

- per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2025; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.