

Fuga-Shock

Käyttövalmis epoksihartsijäämien poistamiseen ja puhdistusaine -juovien -juovien poistamiseen.

Fuga-Shock -puhdistusaineella on erityinen puhdistusvaikutus, joka poistaa jäämät ja juovat keraamisista laatoista, posliinilaatoista ja lasimosaiikkipinnoilta.



Rating 2

1. Lattiat ja seinät
2. Soveltuu käytettäväksi tiiviiden ja huokoisten materiaalien kanssa
3. Erittäin tehokas

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Käyttökohteet

→ Käyttö
Fugalite Color- ja Fugalite Invisible -jäämien ja -juovien poistaminen keraamisilta pinnoilta.

Alustat:

- keraamiset laatat ja posliinilaatat
- lasimosaiikki

Älä käytä materiaaleille, jotka eivät kestä emäksisiä aineita. Soveltuvuus marmoreille ja luonnonkiville on suositeltavaa testata etukäteen.

Käyttöohjeet

→ Alustojen valmistelu
Fugalite Color- tai Fugalite Invisible -tuotteen tulee olla kovettunut täysin (odota vähintään 7 päivää laattojen kiinnittämisen jälkeen). Päälystemateriaalit tulee puhdistaa ensin pölystä.

→ Tuotteen valmistelu
Fuga-Shock on käyttövalmis läpinäkyvä neste. Ravista pullo hyvin ennen avaamista, jotta nesteen koostumus on tasainen.

- Paikallinen puhdistus: käytä laimentamatonta tuotetta suoraan pinnalle.
- Koko pinnan puhdistus: laimenna lämpimällä vedellä suhteessa 1:1–1:3 poistettavan lian tyyppistä riippuen.

→ Tuotteen käyttö
Tuotetta on suositeltavaa testata aluksi näkymättömälle alueelle tai laatoille, joita ei ole tarkoitus käyttää. Levitä Fuga-

Shock puhdistettavalle pinnalle valkoisella karhunkielellä ja anna sen vaikuttaa, kunnes poistettava lika alkaa irrota silmin nähden; tämä saattaa kestää enintään 3–5 minuuttia lian määrästä, päällysteen kiinnittämisestä kuluneesta ajasta ja päällysteen imukyvystä riippuen. Kaavi pinta mekaanisesti karhunkielillä. Huuhtelee ja kuivaa huolellisesti puhdistuksen jälkeen. Märkäimurin käyttö helpottaa tämän toimenpiteen suorittamista ja varmistaa, että kaikki jäämät poistuvat. Jos kyseessä suuri alue, jäämien poistamiseen on suositeltavaa käyttää lattianhoitokonetta ja hankaavaa laikkaa. Toista käsittely erittäin pinttyneelle lialle.

→ Puhdistus
Fuga-Shock -jäämät voidaan poistaa työkaluista vedellä.

Muuta Huomioitavaa

→ Fuga-Shock on nestemäinen puhdistusaine. Kaikki ovet, ikkunat, kumitiivisteet, huonekalut, lakatut/maalatut elementit, synteettisistä materiaaleista (esim. metakrylaatti tai PVC) valmistetut kylpyammeet ja suihkukaappien

tai -nurkkausten lattiat ja mitkä tahansa muut pinnat, jotka voisivat vaurioitua joutuessaan suoraan kosketukseen puhdistusaineen tai sen höyryjen kanssa, on suositeltavaa suojata ilmatiiviisti ennen tuotteen käyttöä.

Tiivistelmä

Fugalite Color- ja Fugalite Invisible -jäämät ja -juovat puhdistetaan keraamisista laatoista, posliinilaatoista ja lasimosaiikeista vesipohjaisella puhdistusaineella, jonka GreenBuilding Rating -luokitus on 2; esim. Kerakoll Spa -yhtiön Fuga-Shock. Levitä tasaisesti käsiteltävälle pinnalle, poista lika mekaanisesti ja huuhtelee ja kuivaa huolellisesti; keskimääräinen riittoisuus 1 l = 20–40 m².

Tekniset tiedot Kerakoll-laatustandardin mukaan

Ulkonäkö	Kirkas neste	
Ominaispaino	≈ 1,05 kg/dm ³	
Säilyvyys	≈ 24 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa	
Varoituksia	suojattava jäätymiseltä, suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä	
Pakkaus	pullot 1 l	
Laimennussuhteet veteen sekoitettaessa	1:1–1:3	
Viskositeetti	≈ 1 540 mPa · s, roottori 2, 50 kierrosta/min	Brookfield-metodi
pH	≈ 1,4	
Asennuslämpötilan raja-arvot	+5 °C - +35 °C	
Odotusaika ennen puhdistusta vedellä	≈ 2 – 5 min.	
Menekki	≈ 20 m ² /1 l suhteessa 1:1 laimennettuna ≈ 40 m ² /1 l suhteessa 1:3 laimennettuna	

Tiedoissa oletuksena +23 °C:n lämpötila, 50 %n ilman suhteellinen kosteus sekä ei ilmanvaihtoa. Todelliset arvot saattavat vaihdella rakennustyömaan olosuhteista (lämpötila, ilmanvaihto, alustan ja materiaalin imukyky) riippuen.

Varoituksia

- Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön
- noudata standardeja ja kansallisia säädöksiä
- säilytä ja käytä yli +5 °C:n lämpötilassa.
Suojattava jäätymiseltä.
- huuhtelee kaikki käsitellyt pinnat huolellisesti
- älä jätä tölkkejä tai pulloja avatuiksi edes käytön aikana
- käytä suojakäsineitä ja -laseja – käytä Kerakollin antamien ohjeiden mukaisia asianmukaisia henkilönsuojaimia (käsineet, lasit ja suojavaatetus
- jos tuotteen annetaan vaikuttaa yli 5 minuutin ajan, seurauksena saattaa olla saumalaastin fyysisiä tai värimuutoksia
- käyttöturvallisuustiedote saatavilla pyydettyä
- lisätietoja tuotteesta ja sen käytöstä:
Kerakoll Worldwide Global Service, puh.
+39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Luokitustiedot viittaavat GreenBuilding Rating Manual 2013 -luokitusoppaaseen. Nämä tiedot on päivitetty viimeksi lokakuussa 2023 (viite GBR-tietoraportti – 10.23); huomaa, että KERAKOLL SpA saattaa tehdä tietoihin lisäyksiä ja/tai korjauksia; katso uusin versio osoitteesta www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA on siten vastuussa tietojen validiteetista, tarkkuudesta ja päivittämisestä, ainoastaan silloin, kun tiedot on otettu sen institutionaaliselta verkkosivulta. Tässä tuotekortissa annetut tiedot perustuvat teknisiin tietoihin ja käytännön kokemukseen. Koska emme kuitenkaan voi valvoa suoraan yksittäisten rakennustyömaiden olosuhteita tai töiden suorittamista, yllä annetut ovat luonteeltaan yleisiä ohjeita eivätkä sido Kerakollia millään tavalla. Suosittelemme, että kokeilette tuotetta etukäteen pienelle alueelle varmistaaksenne tuotteen soveltuvuudesta suunniteltuun käyttötarkoitukseen.