

Fuga-Shock

Agent de curățare, gata de utilizare, pentru eliminarea reziduurilor și a petelor de rășini epoxidice.

Fuga-Shock are o acțiune detergentă specifică pentru eliminarea reziduurilor și a petelor de pe suprafețele din ceramică, gresie porțelanată și mozaic de sticlă.



Rating 2

1. Pardoseli și pereți
2. Adecvat pentru materiale compacte și poroase
3. Mare eficacitate

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Domenii de aplicare

→ Destinația utilizării

Eliminarea reziduurilor și a petelor de Fugalite Color și Fugalite Invisibile de pe suprafețele ceramice.

Stratul suport:

- plăci ceramice, gresie porțelanată
- mozaic de sticlă

A nu se folosi pe suprafețe care nu rezistă la agenți bazici. Pe marmură și pietre naturale se recomandă efectuarea unui test preliminar.

Indicații de utilizare

→ Pregătirea suporturilor

Fugalite Color și Fugalite Invisibile trebuie să fie complet întărite (cel puțin 7 zile de la aplicare). Acoperirile trebuie să fie curățate în prealabil de praf.

→ Preparare

Fuga-Shock este un lichid transparent gata de utilizare. Agitați bine sticlă înainte de a o deschide, pentru a permite din nou dispersia omogenă a lichidului.

- Curățare localizată: folosiți produsul direct pe suprafață.
- Curățarea întregii suprafețe: se diluează de la 1:1 la 1:3 cu apă caldă în baza caracteristicilor tipului de murdărie ce trebuie eliminat.

→ Aplicare

Se recomandă efectuarea în prealabil a unei probe, separat sau într-o zonă ascunsă. Fuga-

Shock se distribuie pe suprafața de curățat cu pâslă abrazivă albă și se lasă să acționeze perioada necesară pentru înmuierea murdăriei de îndepărtat; această perioadă poate varia între 3 și 5 de minute în funcție de cantitate, de timpul scurs după placare și de gradul de absorbție al acoperirii. Intervențiți apoi mecanic pe suprafață cu pâsle abrazive. După finalizarea curățării, clătiți din abundență și uscați bine. Utilizarea lichidelor de aspirare facilitează operația și garantează îndepărtarea completă a reziduurilor. În cazul suprafețelor mari, se recomandă utilizarea unei mono-perii electrice cu pâslă abrazivă pentru îndepărtare. Operația trebuie repetată în cazul murdăriei foarte persistente.

→ Curățenia

Curățarea uneltelor de reziduurile de Fuga-Shock se face cu apă.

Indicații suplimentare

→ Fuga-Shock este un detergent lichid. Înainte de utilizare, se recomandă să protejați ermetic ușile, închizătorile, garniturile din cauciuc, mobila, elementele lăcuite, bazine și cădite de duș din

materiale sintetice precum metacrilat, PVC etc. și toate suprafețele ce ar putea fi atacate de contactul direct și de vapori.

Rubrică din caietul de sarcini

Curățarea reziduurilor și a petelor de Fugalite Color și Fugalite Invisibile de pe plăcile ceramice, gresie porțelanată și mozaic de sticlă, se realizează cu detergent pe bază de apă, GreenBuilding Rating 2, tip Fuga-Shock de la Kerakoll Spa. Aplicați uniform pe suprafața de tratat, îndepărtați mecanic murdăria, clătiți din abundență și uscați bine, pentru un randament mediu de $1\text{ l} = 20 - 40\text{ m}^2$.


Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll

Aspect	lichid transparent	
Greutate specifică	≈ 1,05 kg/dm ³	
Păstrare	≈ 24 luni de la data producerii în ambalajul original și intact	
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură	
Ambalaj	sticlă 1 l	
Raport de diluare cu apă	de la 1:1 la 1:3	
Vâscozitate	≈ 1540 mPa · s, rotor 2 RPM 50	metoda Brookfield
pH	≈ 1,4	
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +35 °C	
Timp de așteptare pentru curățare cu apă	≈ 2 – 5 min.	
Consum	≈ 20 m ² /1 l la diluare de 1:1 ≈ 40 m ² /1 l la diluare de 1:3	

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier: temperatură, ventilație, absorbția stratului de suport și a materialului aplicat.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- păstrați și utilizați la temperaturi mai mari de +5 °C. A se feri de îngheț
- clătiți din abundență suprafețele tratate
- nu lăsați ambalajele deschise nici în timpul utilizării
- purtați mănuși și ochelari de protecție
- dacă lăsați produsul să acționeze pentru mai mult de 5 minute poate provoca alterări fizice și cromatice ale chitului
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în Octombrie 2023 (ref. GBR Data Report - 10.23); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.