

# Fuga-Shock

Sredstvo za čišćenje, spremno za upotrebu, za otklanjanje ostataka i kolobara epoksidnih smola.

Fuga-Shock razvija specifičnu akciju čišćenja za uklanjanje ostataka i oreola sa površina od keramike, porculanskog gresa i staklenih mozaika.



## Rating 2

- Podovi i zidovi
- Prikladan za kompaktne i porozne materijale
- Visoka efikasnost

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent  $\leq 80$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

**kerakoll**

## Područja primene

### → Namena

Uklanjanje ostataka i tragova proizvoda Fugalite Color i Fugalite Invisibile sa keramičkih površina.

Ne koristiti na površinama koje nisu otporne na kisela sredstva. Na mermeru i prirodnom kamenu preporučljivo je izvršiti preventivni test.

### Podloge:

- keramičke pločice, porcelanski gres
- stakleni mozaik

## Uputstvo za upotrebu

### → Priprema podloga

Proizvodi Fugalite Color i Fugalite Invisibile moraju biti potpuno stvrdnuti (najmanje 7 dana nakon postavljanja). Obloge moraju biti prethodno očišćene od prašine.

### → Priprema

Proizvod Fuga-Shock je providna tečnost spremna za upotrebu. Dobro protresti bocu pre otvaranja kako bi se omogućilo ujednačeno raspršivanje tečnosti.

- Lokalizovano čišćenje: koristite nerazblaženi proizvod direktno na površini.
- Čišćenje cele površine: razblažiti u odnosu od 1:1 do 1:3 topлом vodom na osnovu karakteristika vrste prljavštine koju treba ukloniti.

### → Primena

Preporučljivo je da se prethodno izvrši test van lokacije delovanja ili u udaljenom području.

Fuga-Shock se mora rasporediti po površini koju treba očistiti belim abrazivnim filcom i ostaviti da deluje onoliko vremena koliko je potrebno da se pronađe prljavština koju je potrebno ukloniti; ovo vreme može da varira od 3 do 5 minuta u zavisnosti od količine, vremena proteklog od postavljanja i stepena upijanja premaza. Zatim mehanički delujte na površine abrazivnim filcima. Kada je čišćenje završeno, temeljno isperite i dobro osušite. Upotreba usisivača tečnosti olakšava rad i garantuje potpuno uklanjanje ostataka. U slučaju velikih površina, preporučljivo je koristiti električnu mašinu sa jednom četkom sa abrazivnim filcom za uklanjanje. Postupak se mora ponoviti u slučaju veoma uporne prljavštine.

### → Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka deterdženta Fuga-Shock vrši se vodom.

## Ostala uputstva

→ Fuga-Shock je tečni deterdžent. Pre upotrebe deterdženta, preporučljivo je hermetički zaštititi vrata, prozore, gumene zaptivke, nameštaj, obojene elemente, kade i kade za tuširanje od

sintetičkih materijala kao što su metakrilat, PVC itd. i sve površine koje bi mogле biti oštećene usled direktnog kontakta i isparenja.

## Stavka tehničkih specifikacija

Čišćenje ostataka i tragova proizvoda Fugalite Color i Fugalite Invisibile sa keramičkih pločica, porcelanskog kamena i staklenog mozaika vršiće se deterdžentom na vodenoj bazi, GreenBuilding Rating 2, kao što je Fuga-Shock kompanije Kerakoll Spa. Ravnometerno naneti na površinu koju treba tretirati, mehanički ukloniti prljavštinu, obilno isprati i dobro osušiti, za prosečnu korisnost od  $\approx 1 l = 20 - 40 m^2$ .

**Tehnički podaci prema standardu kvaliteta Kerakoll**

Izgled	providna tečnost	
Specifična težina	$\approx 1,05 \text{ kg/dm}^3$	
Skladištenje	$\approx 24$ meseci od dana proizvodnje u originalnoj i neotvorenoj ambalaži	
Upozorenja	zaštiti od mraza, izbegavati direktno izlaganje suncu i izvorima toplote	
Ambalaža	boce 1 l	
Odnos razređivanja vodom	od 1:1 do 1:3	
Viskoznost	$\approx 1540 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ , rotor 2 RPM 50	metoda po Brufildu
pH	$\approx 1,4$	
Granične temperature primene	od $+5^\circ\text{C}$ do $+35^\circ\text{C}$	
Vreme čekanja za čišćenje vodom	$\approx 2 - 5$ min.	
Korisnost	$\approx 20 \text{ m}^2/1 \text{ l sa razblaženjem 1:1}$ $\approx 40 \text{ m}^2/1 \text{ l sa razblaženjem 1:3}$	

Registrovanje podataka na temperaturi od  $+23^\circ\text{C}$ , 50% U.R. i odsustvo ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperatura, ventilacija, apsorpcija podlage i postavljen materijal.

## Upozorenja

- Proizvod profesionalne namene
- pridržavajte se nacionalnih zakona i propisa
- čuvati i koristiti na temperaturi iznad  $+5^\circ\text{C}$ .
- Zaštiti od mraza
- temeljno isprati tretirane površine
- ne ostavljati otvorena pakovanja, čak ni tokom upotrebe
- nositi zaštitne rukavice i zaštitne naočare

- ostavljanje proizvoda da deluje duže od 5 minuta može dovesti do fizičkih i hromatskih promena na fugi
- ukoliko bude potrebno, zatražite bezbednosni list
- za sve što nije predviđeno, pogledati Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Podaci koji se odnose na reiting dostavljaju se GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u oktobar 2023 (ref. GBR Data Report – 10.23); treba napomenuti da KERAKOLL SpA može blagovremeno da dopuni i/ili izmeni ove informacije; da biste proverili eventualne izmene ovih informacija, možete posetiti sajt [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Iz tog razloga, KERAKOLL SpA odgovoran je za ispravnost, aktualnost i ažuriranost svojih informacija samo ako su dobijene direktno putem njenog sajta. Tehnički list je sastavljen prema našim najboljim saznanjima o tehničkim karakteristikama i oblastima primene. Budući da se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, navedena su uputstva opšteg karaktera koja, ni na koji način, ne obavezuju našu kompaniju. Iz tog razloga se savetuje da pre upotrebe proverite da li je proizvod adekvatan za željenu upotrebu.