


# Fuga-Shock

Agente de limpeza pronto a usar para a remoção de resíduos e manchas de resinas epoxídicas.

O Fuga-Shock desenvolve uma acção detergente específica para a remoção de resíduos e manchas de superfícies em cerâmica, grés porcelânico e pastilha de vidro.



## Rating 2

1. Pavimentos e paredes
2. Adequado para materiais compactos e porosos
3. Elevada eficácia

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent  $\leq$  80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

---

## Campos de aplicação

→ Destinos de utilização  
Eliminação de resíduos e manchas de Fugalite de superfícies cerâmicas.

Suportes:

- ladrilhos cerâmicos, grés porcelânico
- pastilha de vidro

Não utilizar sobre superfícies não resistentes a agentes ácidos. Sobre mármore e pedras naturais aconselha-se a efectuar um ensaio prévio.

---

## Indicações de uso

→ Preparação dos suportes  
Os revestimentos devem ser previamente limpos de pó. O Fugalite deve estar completamente endurecido.

→ Preparação  
O Fuga-Shock é um líquido transparente pronto a usar. Agitar bem a garrafa antes da abertura para permitir a redispersão homogénea do líquido.

→ Aplicação  
É aconselhável efectuar previamente um ensaio fora da obra ou numa zona escondida. O Fuga-Shock é distribuído uniformemente sobre a superfície a limpar com o feltro abrasivo branco e é deixado actuar pelo tempo necessário para avaliar o surgimento da sujidade a remover;

este tempo pode variar de 3 a 5 minutos com base na quantidade, no tempo decorrido desde a colocação (pelo menos 7 dias) e no grau de absorção do revestimento. Intervir depois mecanicamente passando a superfície com feltros abrasivos. Terminada a limpeza, enxaguar com água abundante e secar devidamente. A utilização de um aspirador de líquidos facilita a operação e garante a remoção completa dos resíduos. No caso de superfícies grandes, é aconselhável usar uma monoescova eléctrica com feltro abrasivo para a remoção. A operação deve ser repetida se a sujidade for muito persistente.

→ Limpeza  
A limpeza das ferramentas, dos resíduos de Fuga-Shock, efectua-se enxaguando com água abundante.

---

## Outras indicações

→ O Fuga-Shock é um detergente líquido. Antes do seu uso, é oportuno proteger hermeticamente portas, caixilhos, vedantes em borracha, móveis, elementos envernizados, bacias e bases de duche

em materiais sintéticos como acrílico, PVC, etc. e todas as superfícies que poderão ser danificadas pelo contacto directo e com os vapores.

---

## Especificação

*A limpeza de resíduos e manchas de Fugalite de ladrilhos cerâmicos, grés porcelânico e pastilha de vidro, será realizada com detergente eco-compatível de base aquosa, GreenBuilding Rating 2, tipo Fuga-Shock da Kerakoll. Aplicar uniformemente sobre a superfície a tratar, remover mecanicamente a sujidade, enxaguar abundantemente e secar devidamente, para um rendimento médio de 1 l = 10 - 20 m<sup>2</sup>.*

**Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll**

Aspecto	líquido transparente	
Massa volúmica	≈ 1,05 kg/dm <sup>3</sup>	
Conservação	≈ 24 meses desde a data de produção na embalagem original e íntegra	
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor	
Embalagem	garrafas 1 l	
Relação de diluição com água	em todas as relações	
Viscosidade	≈ 1540 mPa · s, rotor 2 RPM 50	método Brookfield
pH	≈ 1,4	
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +35 °C	
Tempo de espera para limpeza com água	≈ 2 – 5 min.	
Rendimento	≈ 10 – 20 m <sup>2</sup> /1 l	

Levantamento de dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra: temperatura, ventilação, absorção do suporte e do material aplicado.

## Advertências

- Produto para uso profissional
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- conservar e utilizar com temperaturas superiores a +5 °C. Evitar o gelo
- enxaguar abundantemente as superfícies tratadas
- não deixar as embalagens abertas, mesmo durante o uso
- utilizar luvas e óculos de protecção
- deixar actuar o produto por mais de 5 minutos pode provocar alterações físicas e cromáticas no betume
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para outras informações, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt



Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Maio de 2024 (ref. GBR Data Report - 05.24); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.