

Fuga-Soap

Tisztítószer Fugalite foltok tisztításához.

A Fuga-Soap specifikus tisztító hatást biztosít a kerámia felületek, greslapok és természetes kő lapok lerakást követő tisztításánál, valamint a rendszeres takarítások során is.



Rating 3

1. Padlóra és falra
2. Alkalmas tömör és porózus anyagokhoz
3. Alkalmas kényes márványokhoz is
4. Belső terekhez ideális

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- × Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Felhasználási területek

→ Felhasználható

Fugalite Color és Fugalite Invisible foltok eltávolítása kerámia felületekről.

Aljzatok:

- kerámia burkolólapok, greslapok
- üvegmozaik, márvány és természetes kő

Ne használja nem lúgálló felületeken.

Használati útmutató

→ A hordozórétegek előkészítése

A Fugalite Color és Fugalite Invisible terméknek teljesen ki kell keményednie. A burkolatokat előzőleg meg kell tisztítani a portól.

→ Előkészítés

A Fuga-Soap sárgás, használatra kész, vízzel hígítható folyadék.

Felnyitás előtt a palackot jól rázzuk fel, hogy a folyadék újra homogénné válhasson.

Hígítsa 1:1 - 1:3 arányban meleg vízzel az eltávolítandó szennyeződéstípus tulajdonságaitól függően.

→ Felhordás

Javasoljuk, hogy a munkavégzés területén kívül, vagy egy kevésbé frekvenciált területen végezzen előzetes próbát. A tisztítandó felületen fehér dörzsfilccel egyenletesen osszuk el a Fuga-Soap

terméket, és addig hagyjuk hatni, amíg le nem válik az eltávolítandó szennyeződés; ehhez 10 - 30 perc lehet szükséges, a mennyiségtől, a lerakás óta eltelt időtől (legalább 1 nap) és a burkolat nedvszívási fokától függően. Ezután mechanikus úton távolítsuk el a felületről dörzsfilccel. A tisztítás befejeztével bőséges vízzel öblítsük le és alaposan töröljük szárazra. A folyadékszívó használata megkönnyíti a műveletet és a maradékok teljes eltávolítását biztosítja. Nagy felületek esetén az eltávolításhoz ajánlatos elektromos súrológépet használni dörzsfilccel. Makacs szennyeződés esetén ismételjük meg a műveletet.

→ Tisztítás

A szerszámokat a Fuga-Soap maradékaitól vízzel tisztítsuk.

Egyéb útmutatások

→ A Fuga-Soap folyékony tisztítószer. Használat előtt érdemes hermetikusan becsomagolni az ajtókat, nyílászárókat, gumi tömítéseket, bútorokat, lakkozott részeket, szintetikus

anyagból pl. metakrilát, PVC kádat és zuhanytálcákat és minden olyan felületet, amelyet megtámadhat a szer közvetlen érintkezéssel vagy a gőzei révén.

Összegzés

A Fugalite Color és Fugalite Invisible foltjait kerámia burkolólap, greslap, üvegmozaik, márvány és természetes kő felületekről a Kerakoll Spa által gyártott GreenBuilding Rating 3 besorolású, vizes bázisú Fuga-Soap tisztítószerrel távolítsuk el. Egyenletesen vigyük fel a kezelendő felületre, mechanikai úton távolítsuk el a szennyeződést, bőségesen öblítsük le és alaposan töröljük szárazra, átlagos kiadottsága: 1 l = 20 - 40 m².

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	sárgás folyadék
Fajsúly	≈ 1,01 kg/dm ³
Tárolás	≈ a gyártástól számított 24 hónapig ép, eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Csomagolás	1 l-es palack
Vízzel való keverési arány	1:1 és 1:3 között
Viszkozitás	≈ 211 mPa · s, forgórész 2 RPM 50 Brookfield módszer
pH	≈ 12,5
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C-tól +35 °C-ig
Várakozási idő a vízzel való tisztítás előtt	≈ 10 – 30 perc
Anyagszükséglet	≈ 20 m ² /1 l, 1:1 hígítással ≈ 40 m ² /1 l, 1:3 hígítással

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az adatok az építési terület specifikus körülményeitől, hőmérséklettől, szellőzéstől, az aljzat és a burkoló anyag nedvszívásától függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- +5 °C-nál magasabb hőmérsékleten tároljuk és használjuk. Védje a fagytól
- a kezelt felületeken bő vízzel öblítsük le
- a csomagolást használat közben se hagyjuk nyitva
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2014-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 október lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 10.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.