

Fuga-Soap

Reinigingsmiddel voor het verwijderen van kringen Fugalite.

Fuga-Soap ontwikkelt een specifieke reinigende werking zowel tijdens het schoonmaken na het leggen/zetten als tijdens het gewone onderhoud van oppervlakken van keramische tegels, grès porcellanato en natuursteen.



Rating 3

1. Voor vloer en muur
2. Geschikt voor compacte en poreuze materialen
3. Geschikt voor gevoelig marmer
4. Ook ideaal voor binnenruimtes

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- × Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Toepassingsgebieden

→ Gebruiksdoeleinden
Verwijdering van kringen Fugalite Color en Fugalite Invisible van keramische oppervlakken.

Ondergronden:

- keramische tegels, gres porcellanato
- glasmazaïek, marmer en natuursteen

Niet gebruiken op oppervlakken die niet bestand zijn tegen basische middelen.

Gebruiksaanwijzing

→ Voorbereiding van de ondergrond
Fugalite Color en Fugalite Invisible moeten volledig uitgehard zijn. De stof moet preventief van de tegelvloeren verwijderd worden.

→ Voorbereiding
Fuga-Soap is een geelachtige vloeistof, die klaar voor gebruik is en kan verdund worden met water.
De fles voor het openen goed schudden om de vloeistof gelijkmatig te mengen.
Van 1:1 tot 1:3 verdunnen met warm water op basis van de kenmerken van het te verwijderen type van vuil.

→ Toepassing
het wordt aangeraden eerst op een apart gedeelte of op een klein onopvallend gedeelte een test uit te voeren. Fuga-Soap moet gelijkmatig over het te reinigen oppervlak verdeeld worden met behulp van wit schuurvilt, en het moet de nodige tijd inwerken om het te verwijderen vuil los te weken; deze tijd kan variëren van 10 tot 30 minuten op basis van de hoeveelheid, de verlopen tijd na het leggen (minstens 24 uur) en de mate van absorptie van de bekleding. Indien nodig moet er machinaal te werk gegaan worden door het oppervlak met schuurvilt af te schuren. Na het reinigen met veel water afspoelen en goed droog maken. Het gebruik van vloeistofzuigers vergemakkelijkt de handeling, en garandeert de volledige verwijdering van resten. In geval van grote oppervlakken wordt aanbevolen om voor de verwijdering een monodisk schuurmachine met schuurvilt te gebruiken. Dit moet nogmaals gedaan worden in geval van erg hardnekkig vuil.

→ Reiniging
Om het gereedschap schoon te maken en van resten Fuga-Soap te ontdoen moet het gereedschap met water afgespoeld worden.

Overige aanwijzingen

→ Fuga-Soap is een vloeibaar reinigingsmiddel. Vóór gebruik moeten deuren, hang- en sluitwerk, rubberen pakkingen, meubels, gelakte elementen, badkuipen en douchebakken van

synthetisch materiaal, zoals methacrylaat, PVC enz. en alle oppervlakken hermetische beschermd worden die kunnen aangetast worden door rechtstreeks contact en door de dampen.

Bestektekst

Het reinigen van kringen Fugalite Color en Fugalite Invisible van keramische tegels, gres porcellanato, glasmazaïek, marmer en natuursteen wordt gedaan met een reinigingsmiddel op waterbasis, GreenBuilding Rating 3, type Fuga-Soap van Kerakoll Spa. Gelijkmatig aanbrengen op het te behandelen oppervlak, het vuil machinaal verwijderen, met veel water afspoelen en zorgvuldig drogen, voor een gemiddeld verbruik van 1 l = 20 – 40 m².

Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm

Uiterlijk	geelachtige vloeistof	
Soortelijk gewicht	≈ 1,01 kg/dm ³	
Houdbaarheid	≈ 24 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking	
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden	
Verpakking	1 l flessen	
Verdunningsverhouding met water	van 1:1 tot 1:3	
Viscositeit	≈ 211 mPa · s, rotor 2 TPM 50	Brookfield-methode
pH	≈ 12,5	
Max. aanbrengtemperatuur	van +5 °C tot +35 °C	
Wachttijd voor reinigen met water	≈ 10-30 min.	
Verbruik	≈ 20 m ² /1 l met verdunning 1:1 ≈ 40 m ² /1 l met verdunning 1:3	

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, R.V. van 50% en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie: temperatuur, wind, absorptiegraad van de ondergrond en het aangebrachte materiaal.

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- bewaren en gebruiken bij temperaturen van hoger dan +5 °C. Niet vorstbestendig
- de behandelde oppervlakken met veel water afspoelen
- de verpakkingen niet open laten tijdens het gebruik
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot oktober 2023 (ref. GBR Data Report – 10.23) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA. De eventuele bijwerkingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.