

Fuga-Soap

Detergente per la pulizia di alonature di Fugalite.

Fuga-Soap sviluppa un'azione detergente specifica tanto nella pulizia dopo posa quanto nella manutenzione ordinaria di superfici in ceramica, grès porcellanato e pietre naturali.



Rating 3

1. Pavimenti e pareti
2. Idoneo per materiali compatti e porosi
3. Idoneo per marmi sensibili
4. Ideale anche per ambienti interni

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- × Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso
Eliminazione di alonature di Fugalite Color e Fugalite Invisibile da superfici ceramiche.

Fondi:

- piastrelle ceramiche, grès porcellanato
- mosaico vetroso, marmi e pietre naturali

Non utilizzare su superfici non resistenti agli agenti basici.

Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti
Fugalite Color e Fugalite Invisibile devono essere completamente induriti. I rivestimenti devono essere preventivamente puliti da polvere.

→ Preparazione
Fuga-Soap è un liquido giallognolo pronto all'uso e diluibile con acqua.
Agitare bene la bottiglia prima dell'apertura per consentire la ridispersione omogenea del liquido. Diluire da 1:1 a 1:3 con acqua calda in base alle caratteristiche del tipo di sporco da rimuovere.

→ Applicazione
È consigliabile effettuare preventivamente una prova fuori opera o in una zona defilata. Fuga-Soap va distribuito uniformemente sulla superficie da pulire con feltro abrasivo bianco e lasciato agire per il tempo necessario al

rinvenimento dello sporco da rimuovere; questo tempo può variare dai 10 ai 30 minuti in base alla quantità, al tempo trascorso dalla posa (almeno 24 ore) e al grado di assorbimento del rivestimento. Intervenire quindi meccanicamente sulla superficie con feltri abrasivi. Ultimata la pulizia, sciacquare abbondantemente e asciugare accuratamente. L'utilizzo di aspiraliquidi facilita l'operazione e garantisce la completa rimozione di residui. In caso di grandi superfici è consigliabile utilizzare una monospazzola elettrica con feltro abrasivo per la rimozione. L'operazione va ripetuta nel caso di sporco molto persistente.

→ Pulizia
La pulizia degli attrezzi da residui di Fuga-Soap si effettua con acqua.

Altre indicazioni

→ Fuga-Soap è un detergente liquido. Prima del suo utilizzo è opportuno proteggere ermeticamente porte, serramenti, guarnizioni in gomma, mobili, elementi verniciati, vasche e piatti doccia in

materiali sintetici quali metacrilato, PVC ecc. e tutte quelle superfici che potrebbero essere intaccate dal contatto diretto e dai vapori.

Voce di capitolato

La pulizia di alonature di Fugalite Color e Fugalite Invisibile da piastrelle ceramiche, grès porcellanato, mosaico vetroso, marmi e pietre naturali sarà realizzata con detergente all'acqua, GreenBuilding Rating 3, tipo Fuga-Soap di Kerakoll Spa. Applicare uniformemente sulla superficie da trattare, rimuovere meccanicamente lo sporco, sciacquare abbondantemente e asciugare accuratamente, per una resa media di 1 l = 20 - 40 m².

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| Aspetto | liquido giallognolo | |
| Peso specifico | ≈ 1,01 kg/dm ³ | |
| Conservazione | ≈ 24 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra | |
| Avvertenze | teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore | |
| Confezione | bottiglie 1 l | |
| Rapporto di diluizione con acqua | da 1:1 a 1:3 | |
| Viscosità | ≈ 211 mPa · s, rotore 2 RPM 50 | Metodo Brookfield |
| pH | ≈ 12,5 | |
| Temperature limite di applicazione | da +5 °C a +35 °C | |
| Tempo di attesa per pulizia con acqua | ≈ 10 – 30 min. | |
| Resa | ≈ 20 m ² /1 l con diluizione 1:1 ≈ 40 m ² /1 l con diluizione 1:3 | |

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
 - attenersi alle norme e disposizioni nazionali
 - conservare e utilizzare a temperature superiori a +5 °C. Teme il gelo
 - sciacquare abbondantemente le superfici trattate
 - non lasciare confezioni aperte anche durante l'utilizzo
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
 - per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2025 (ref. GBR Data Report – 01.25); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.