

Fuga-Wash

Tisztítószer a Fugalite tisztítóvizének adalékolásához.

A Fuga-Wash a tisztítóvízben alkalmazva különleges tisztító hatást fejt ki, amely nem károsítja a kerámia, greslap és természetes kő felületeket.



Rating 4

1. Megkönnyíti a burkolatok tisztítását
2. Segítségével tisztább marad a szivacs
3. Hatékonyan tisztít, nincs szükség öblítésre
4. Javítja a fuga felületi kidolgozását
5. Minden felülethez alkalmas

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Felhasználási területek

→ Felhasználható

Fugalite Color és Fugalite Invisible tisztítóvizének adalékolása.

Aljzatok:

- kerámia burkolólapok, greslapok
- üvegmozaik, márvány és terméskő

Ne használjuk már kikeményedett fugamaradványok és -foltok eltávolítására.

Használati útmutató

→ A hordozórétegek előkészítése

A burkolatokat előzőleg meg kell tisztítani a portól. A Fugalite Color és Fugalite Invisible termékeknek még frisseknek kell lenniük.

→ Előkészítés

A Fuga-Wash átlátszó, használatra kész folyadék, amely bármilyen arányban hígítható vízzel. Felnyitás előtt a palackot jól rázzuk fel, hogy a folyadék újra homogénné válhasson. A lemosóvízben lévő minden 5 liter vízhez adjunk egy adagolókupaknyit (kb. 50 ml).

→ Felhordás

Kezdje meg a burkolat tisztítását, amikor a fugázó még friss. A felület végső tisztításához öntsünk a lemosóvízbe a megjelölt mennyiségű Fuga-Wash folyadékot, majd a fugák felsértésének elkerülésére használjunk lehetőleg cellulózból készült, vízzel átitatott, vastag, nagyméretű szivacsot. Körkörös irányban habosítsuk fel a fugázó hárttyát a burkolólapokon, és dolgozzuk el a fuga felületét. Különösen diszpergáló specifikus polimerek biztosítják a fugamaradványok eltávolítását kis mennyiségű víz használatával. A tisztításnál a túlzott mennyiségű víz használata negatívan befolyásolná a végső vegyi ellenállást. Fontos, hogy gyakran öblítsünk, és a vizet a megfelelő rácsos és tisztítóhengeres edények alkalmazásával tartsuk mindig tisztán, valamint, ha szükséges, cseréljük a fugázóval átitatott szivacsot vagy filcet. A fugafelület megsértésének elkerülése érdekében, a tisztítást a burkolólapokhoz képest átlós irányban dolgozva végezze. A megtisztított felületet száraz ruhával áttörölve, biztosítja az esetleges gyanta maradványok végleges eltávolítását.

→ Tisztítás

A szerszámok Fuga-Wash maradványoktól való tisztítása pusztán bő vízzel való öblítéssel történik.

Összegzés

A Fugalite Color és Fugalite Invisible tisztítóvizének adalékolása kerámia burkolólap, greslap, üvegmozaik, márvány és terméskő felületen öko-kompatibilis, vizesbázisú tisztítószerrel történik, GreenBuilding Rating 4, típusa: Fuga-Wash, gyártja a Kerakoll Spa.


A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	átlátszó folyadék
Fajsúly	≈ 1 kg/dm ³
Tárolás	≈ a gyártástól számított 24 hónapig ép, eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Csomagolás	1,5 l-es palack
Vízzel való keverési arány	bármilyen arányban a lemosóvízben található minden 5 l vízhez 1 adagolókupaknyi ajánlott
pH	≈ 7
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C-tól +35 °C-ig
Anyagszükséglet	≈ 100 – 200 m ² /1 l

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az adatok az építési terület specifikus körülményeitől, hőmérséklettől, szellőzéstől, az aljzat és a burkoló anyag nedvszívásától függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- +5 °C-nál magasabb hőmérsékleten tároljuk és használjuk. Védje a fagytól
- a csomagolást használat közben se hagyjuk nyitva
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2014-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 október lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 02.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.