

# Fuga-Wash

Detergent pentru aditivarea apei de curățare a Fugalite.

Fuga-Wash, utilizat ca aditiv în apa pentru curățare, prezintă o acțiune detergentă specifică, fără a ataca suprafețele din ceramică, gresie porțelanată și pietre naturale.



## Rating 4

1. Facilitează curățarea placărilor
2. Menține buretele mai curat
3. Curăță eficient, fără să fie nevoie de clătire
4. Îmbunătățește finisajul de suprafață al chitului
5. Adecvat pentru toate tipurile de suprafețe

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent  $\leq 15$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

## Domenii de aplicare

### → Destinația utilizării

Aditivarea apei de curățare pentru Fugalite Color și Fugalite Invisibile.

### Stratul suport:

- plăci ceramice, gresie porțelanată
- mozaic de sticlă, marmură și pietre naturale

Nu utilizați pentru îndepărtarea reziduurilor și a petelor de chituitură deja întărite.

## Indicații de utilizare

### → Pregătirea suporturilor

Acoperirile trebuie să fie curățate în prealabil de praf. Fugalite Color și Fugalite Invisibile trebuie să fie încă proaspete.

### → Preparare

Fuga-Wash este un lichid transparent, gata de utilizat și diluabil cu apă în toate rapoartele. Agitați bine sticlă înainte de a o deschide, pentru a permite din nou dispersia omogenă a lichidului. Vărsați un capac de dozare (circa 50 ml) pentru fiecare 5 litri de apă din tăvița de curățare.

### → Aplicare

Începeți operațiile de curățare a plăcilor când chitul este încă proaspăt. Pentru curățarea definitivă a suprafețelor, vărsați Fuga-Wash în tăvița de curățare, conform cantităților indicate, utilizați apoi un burete, de preferat din celuloză, umezit, cu grosime și dimensiuni mari, pentru a evita descoperirea rosturilor. Acționați în sens

rotativ pentru a reemulsiona stratul de chit de pe plăci și finisa suprafața rostului. Polimerii specifici, cu dispersabilitate ridicată garantează îndepărtarea resturilor de chit utilizând o cantitate redusă de apă. Utilizarea unei cantități de apă excesive la curățare ar influența negativ rezistențele chimice finale. Este important să clătiți frecvent și să păstrați în permanență apa curată, folosind recipientele adecvate, cu grătar și role de curățare și să înlocuiți, dacă este necesar, buretele sau laveta din pâslă dacă sunt impregnate cu chit. Terminați curățarea intervenind tot în sens diagonal față de placă, pentru a evita excavarea rosturilor. O uscare ulterioară cu cârpa pe suprafața abia curățată asigură curățarea completă de eventualele pete de rășină rămase.

### → Curățenia

Curățarea uneltelor de reziduurile de Fuga-Wash se efectuează clătind din abundență.

## Rubrică din caietul de sarcini

Aditivarea apei pentru curățarea Fugalite Color și Fugalite Invisibile de pe plăcile ceramice, gresie porțelanată, mozaic de sticlă, marmură și pietre naturale se realizează cu detergent eco-compatibil, pe bază de apă, din clasa GreenBuilding Rating 4, tip Fuga-Wash de la Kerakoll Spa.

**Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll**

Aspect	lichid transparent
Greutate specifică	≈ 1 kg/dm <sup>3</sup>
Păstrare	≈ 24 luni de la data producerii în ambalajul original și intact
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Ambalaj	sticle 1,5 l
Raport de diluare cu apă	în toate rapoartele se recomandă 1 capac de dozare pentru 5 l de apă în tăvița de curățare
pH	≈ 7
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +35 °C
Consum	≈ 100 – 200 m <sup>2</sup> /1 l

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier: temperatură, ventilație, absorbția stratului de suport și a materialului aplicat.

## Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- păstrați și utilizați la temperaturi mai mari de +5 °C. A se feri de îngheț
- nu lăsați ambalajele deschise nici în timpul utilizării
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2012. Aceste informații sunt actualizate în Octombrie 2023 (ref. GBR Data Report - 10.23); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.