

Fuga-Wash

Deterdžent koji služi kao dodatak vodi za čišćenje Fugalite.

Fuga-Wash, koji se koristi kao aditiv u vodi za čišćenje, razvija specifičnu akciju čišćenja bez uticaja na površine od keramike, porculanskog gresa i prirodnog kamena.



Rating 4

1. Pojednostavljuje čišćenje obloga
2. Održava čistoću sunđera
3. Čisti efikasno i bez ispiranja
4. Poboljšava površinsku dovršenost štuka
5. Prikladan za sve površine

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Področja primene

→ Namena

Dodavanje Fugalite Color i Fugalite Invisible vodi za čišćenje.

Podloge:

- keramičke pločice, porcelanski gres
- stakleni mozaik, mermer i prirodni kamen

Ne koristiti za uklanjanje već stvrdnutih ostataka i tragova fugovanja.

Uputstvo za upotrebu

→ Priprema podloga

Obloge moraju biti prethodno očišćene od prašine. Fugalite Color i Fugalite Invisible moraju još uvek biti sveži.

→ Priprema

Fuga-Wash je providna tečnost spremna za upotrebu i može se razređivati vodom u svim razmerama. Dobro protresti bocu pre otvaranja kako bi se omogućilo ujednačeno raspršivanje tečnosti. Sipati količinu jednog čepa za doziranje (otprilike 50 ml) na svakih 5 litara vode u kadići za čišćenje.

→ Primena

Počnite sa čišćenjem pločica dok je fugirna masa još uvek sveža. Za završno čišćenje površine, sipati Fuga-Wash u kadiću za čišćenje prema naznačenim količinama, a zatim koristiti sunđer, po mogućnosti celulozni, navlažen, velike debljine i velikih dimenzija, kako bi se izbegla oštećenja na fugama. Kružnim pokretima omekšajte sloj fuge na pločicama i završite čišćenjem površine spoja. Specifični polimeri visoke disperzije osiguravaju da se svi ostaci fugirne mase uklone samo uz malu količinu vode. Upotreba prevelike količine vode prilikom čišćenja bi umanjila konačnu hemijsku otpornost. Potrebno je često ispirati i proveravati da li je voda uvek čista i koristiti odgovarajuće kadiće sa rešetkama i valjcima za čišćenje i, ako je potrebno, zameniti sunđer ili filc koji je natopljen fugirnom masom. Završno čišćenje treba obaviti sunđerom dijagonalnim pokretima kako bi se izbeglo da materijal izađe iz spojeva. Ponovo obrišite očišćenu površinu suvom krpom da biste bili sigurni da je potpuno čista i da nema tragova smole.

→ Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka deterdženta Fuga-Wash vrši se temeljnim ispiranjem.

Stavka tehničkih specifikacija

Za dodavanje u vodu koja se koristi za čišćenje Fugalite Color i Fugalite Invisible za keramičke pločice, porcelanski gres, stakleni mozaik, mermer i prirodni kamen koristiti eko-kompatibilni deterdžent na bazi vode, GreenBuilding Rating 4, kao što je Fuga-Wash kompanije Kerakoll Spa.

Tehnički podaci prema standardu kvaliteta Kerakoll

Izgled	providna tečnost
Specifična težina	≈ 1 kg/dm ³
Skladištenje	≈ 24 meseci od dana proizvodnje u originalnoj i neotvorenoj ambalaži
Upozorenja	zaštititi od mraza, izbegavati direktno izlaganje suncu i izvorima toplote
Ambalaža	boce 1,5 l
Odnos razređivanja vodom	u svim odnosima preporučuje se jedan čep na svakih 5 l vode u kadici za čišćenje
pH	≈ 7
Granične temperature primene	od +5 °C do +35 °C
Korisnost	≈ 100 – 200 m ² /1 l

Registrowanie podataka na temperaturi od +23 °C, 50% U.R. i odsustvo ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperatura, ventilacija, apsorpcija podloge i postavljen materijal.

Upozorenja

- Proizvod profesionalne namene
- pridržavajte se nacionalnih zakona i propisa
- čuvati i koristiti na temperaturi iznad +5 °C.
Zaštititi od mraza
- ne ostavljati otvorena pakovanja, čak ni tokom upotrebe

- ukoliko bude potrebno, zatražite bezbednosni list
- za sve što nije predviđeno, pogledati Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci koji se odnose na rejting dostavljaju se GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u oktobar 2023 (ref. GBR Data Report – 10.23); treba napomenuti da KERAKOLL SpA može blagovremeno da dopuni i/ili izmeni ove informacije; da biste proverili eventualne izmene ovih informacija, možete posetiti sajt www.kerakoll.com. Iz tog razloga, KERAKOLL SpA odgovoran je za ispravnost, aktuelnost i ažuriranost svojih informacija samo ako su dobijene direktno putem njenog sajta. Tehnički list je sastavljen prema našim najboljim saznanjima o tehničkim karakteristikama i oblastima primene. Budući da se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, navedena su uputstva opšteg karaktera koja, ni na koji način, ne obavezuju našu kompaniju. Iz tog razloga se savetuje da pre upotrebe proverite da li je proizvod adekvatan za željenu upotrebu.