

Fuga-Wash

Rengöringsmedel som tillsatsmedel i rengöringsvattnet för Fugalite.

Fuga-Wash, använt som tillsatsmedel i rengöringsvattnet, utvecklar en specifik rengöringsverkan utan att påverka ytor i keramik, granitkeramik och natursten.



Rating 4

1. Förenklar rengöringen av beklädnader
2. Håller svampen renare
3. Rengör effektivt. Behöver inte sköljas
4. Förbättrar fogmassans ytfinish
5. Lämpligt för alla ytor

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Användningsområden

→ Avsedd användning

Tillsatsmedel i rengöringsvattnet för Fugalite Color och Fugalite Invisible.

Underlag:

- keramikplattor, granitkeramik
- glasmosaik, marmor och natursten

Använd inte för att avlägsna redan härdade rester och fläckringar av fogmassa.

Användning

→ Förberedelse av underlagen

Beklädnaden måste rengöras först för att ta bort damm. Fugalite Color och Fugalite Invisible får inte ha härdat.

→ Förberedelser

Fuga-Wash är en genomskinlig vätska som är färdig att användas och som kan spädas med vatten till alla blandningsförhållanden. Skaka om flaska ordentligt innan den öppnas så att vätskan kan spridas homogent. Håll ett doseringslock (ca 50 ml) per 5 liter vatten i rengöringsbehållaren.

→ Applicering

Börja avtorkningen av beklädnaden innan fogmassan härdat. För den sista avtorkningen av ytan håll Fuga-Wash i rengöringskaret i angiven mängd. Använd en svamp som fuktats med rent vatten, som är tillräckligt tjock och stor, helst en cellulosasvamp, för att undvika att den orsakar urgröpning av fogarna. Arbeta med cirkelrörelser för att emulgera hinnan av fogmassa på keramikplattorna och finputsas fogytan. Särskilda polymerer med hög dispergerbarhet garanterar att resterna av fogmassan avlägsnas med användning av en reducerad mängd vatten. Användning av en överdriven mängd vatten vid rengöring kan påverka den slutgiltiga kemiska beständigheten negativt. Det är viktigt att skölja ofta och alltid hålla vattnet rent hela tiden med hjälp av de särskilda fogbaljorna med sköljgaller och urkrumningsrullar och vid behov byta ut svampen eller filtskivan när de är impregnerade med fogmassa. Utför den slutliga avtorkningen diagonalt mot keramikplattorna, för att undvika att den orsakar urgröpning av fogarna. Om den just rengjorda ytan därefter torkas med en trasa garanteras att eventuella fläckringar av kvarvarande harts fullständigt avlägsnas.

→ Rengöring

Rester av Fuga-Wash kan tvättas bort från verktyg genom att skölja dem noggrant.

Standardspecifikationer

Tillsats i rengöringsvattnet för Fugalite Color och Fugalite Invisible för keramikplattor, granitkeramik, glasmosaik, marmor och natursten görs med ett miljövänligt, vattenbaserat rengöringsmedel, GreenBuilding Rating 4, typ Fuga-Wash från Kerakoll Spa.

Tekniska data enligt Kerakolls kvalitetsstandard

Utseende	Genomskinlig vätska
Specifik vikt	≈ 1 kg/dm ³
Förvaring	≈ 24 månader från produktionsdatum i öppen originalförpackning
Obs!	förvaras frostfritt. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller andra värmekällor
Förpackning	flaskor 1,5 l
Spädningsförhållanden	i alla blandningsförhållanden vi rekommenderar 1 doseringslock per 5 l vatten i rengöringskaret
pH	≈ 7
Temperaturgränsvärden för användning	från +5 °C till +35 °C
Åtgång	≈ 100 – 200 m ² /1 l

Värdena angivna vid en temperatur på +23 °C, 50% R.F. och utan ventilation. De kan variera beroende på de specifika förhållandena på byggarbetsplatsen: temperatur, ventilation, underlagets och det applicerade materialets uppsugningsförmåga.

Obs!

- Produkt för professionellt bruk
- följ eventuella nationella normer och bestämmelser
- förvara och använd vid en temperatur över +5 °C.
Tål inte frost
- lämna inte burkar eller flaskor öppna, ens under användning
- begär vid behov att få ta del av säkerhetsdatabladet
- om du behöver mer information, kontakta Kerakoll Worldwide Global Service
+39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Uppgifterna för Rating hänvisar till GreenBuilding Rating Manual 2013. Denna information uppdaterades i oktober 2023 (ref. GBR Data Report – 10.23). Vi vill påpeka att dessa uppgifter senare kan bli föremål för tillägg och/eller ändringar av KERAKOLL Spa. För eventuella uppdateringar se webbplatsen www.kerakoll.com. KERAKOLL Spa är därför endast ansvarigt för giltigheten, aktualiteten och uppdateringen av den egna informationen om den hämtats direkt på Kerakolls webbplats. Produktbladet har sammanställts utifrån den kunskap som vi besitter med avseende på teknik och tillämpningar. Eftersom vi emellertid inte direkt kan påverka förhållandena på byggarbetsplatsen eller utförandet av arbetena skall denna information betraktas som allmänna upplysningar som inte på något sätt är bindande för vårt företag. Därför rekommenderar vi att först utföra ett test för att kontrollera om produkten lämpar sig för den avsedda användningen.