

Fugabella Cleaner

Pulisci fughe. Organico per la pulizia di fughe cementizie. A base acqua, rispetta la salute degli operatori.



1. Esente da attacchi di muffe
2. Igienizzante
3. Pratico

Campi di applicazione

- Destinazione d'uso
Gel specifico per la pulizia delle fughe cementizie.

Indicazioni d'uso

- Preparazione dei supporti
Verificare la resistenza chimica di eventuali decori.
 - Preparazione
Prodotto pronto all'uso. Agitare prima dell'uso.
 - Applicazione
Togliere il tappo senza svitare l'applicatore a spugna. Applicare Fugabella Cleaner nelle fughe fra le piastrelle premendo leggermente il flacone per permettere la fuoriuscita del gel. Passare più volte sulle fughe premendo energicamente in modo che la spugna eserciti un'azione abrasiva. Ripetere l'operazione in caso di necessità.
- Pulizia
Attendere circa 5-10 minuti e risciacquare abbondantemente con acqua. Lavare accuratamente la spugna per poterla riutilizzare successivamente.

Altre indicazioni

- In caso di materiali assorbenti applicare solo sulla fuga ed effettuare una prova preventiva di pulizia.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll	
Aspetto	gel incolore
Conservazione	≈ 24 mesi nelle confezioni originali
Avvertenze	teme il gelo
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +35 °C
Attesa per la pulizia	≈ 5-10 min
Confezione	flacone 125 ml

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato.

Avvertenze

- Attenersi alle norme e disposizioni nazionali operare a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C

→ temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e materiale di posa possono variare i tempi di lavorabilità e pulizia

→ in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- verificare sempre la resistenza delle superfici agli aggressivi chimici effettuando una prova in una zona non visibile

→ per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



Le presenti informazioni sono aggiornate a Settembre 2026; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.