

Fugabella Eco Make Up

Rinnova fughe. Organico minerale eco-compatibile per il rinnovo delle fughe cementizie, ideale nel GreenBuilding. Esente da solventi, rispetta la natura e la salute degli operatori.



Rating 3

1. Facile
2. Universale
3. Resistente

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- ✓ Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso

Speciale pasta fluida bianca idonea per il rinnovo delle stuccature di piastrelle di ogni tipo in interno.

Non utilizzare

Per interventi in esterno.

Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti

Pulire, sgrassare le fughe, lasciare asciugare prima dell'applicazione e proteggere le parti da non trattare.

→ Preparazione

Prodotto pronto all'uso. Agitare prima dell'uso.

→ Applicazione

Togliere il tappo senza svitare l'applicatore a spugna. Applicare Fugabella® Eco Make-Up nelle fughe fra le piastrelle premendo leggermente il flacone e facendolo scorrere sulle fughe. Applicare dal basso verso l'alto se applicato in verticale.

→ Pulizia

Attendere circa 15-30 minuti e procedere alla rimozione delle eventuali sbavature con panno umido. Lavare accuratamente la spugnetta per poterla riutilizzare successivamente.

Altre indicazioni


→ In caso di materiali assorbenti applicare solo sulla fuga ed effettuare una prova preventiva di pulizia.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	pasta fluida bianca	
Conservazione	≈ 24 mesi nelle confezioni originali	UEAtc/CSTB 2435
Avvertenze	teme il gelo	
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +35 °C	
Attesa per la pulizia	≈ 15 - 30 min.	
Resa (dosaggio 250 kg/m ³)	≈ 2,5 kg/m ² per cm di spessore	
Confezione	flacone 125 ml	

Avvertenze

- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- operare a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C
- temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e materiale di posa possono variare i tempi di lavorabilità e pulizia
- pulire la superficie delle piastrelle prima dell'indurimento finale
- effettuare una prova preventiva prima dell'applicazione
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Marzo 2025 (ref. GBR Data Report – 03.25); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.