

Fugabella Make-Up

Rinnova fughe.

Organico minerale per il rinnovo delle fughe cementizie. Esente da solventi.



1. Facile
2. Universale
3. Resistente

kerakoll

Campi di applicazione

- Destinazione d'uso
Speciale pasta fluida bianca idonea per il rinnovo delle stuccature di piastrelle di ogni tipo in interno.
- Non utilizzare per interventi in esterno.

Indicazioni d'uso

- Preparazione dei supporti
Pulire, sgrassare le fughe, lasciare asciugare prima dell'applicazione e proteggere le parti da non trattare.
- Preparazione
Prodotto pronto all'uso. Agitare prima dell'uso.
- Applicazione
Togliere il tappo senza svitare l'applicatore a spugna. Applicare Fugabella Make-Up nelle fughe fra le piastrelle premendo leggermente il flacone e facendolo scorrere sulle fughe. Applicare dal basso verso l'alto se applicato in verticale.
- Pulizia
Attendere circa 15-30 minuti e procedere alla rimozione delle eventuali sbavature con panno umido. Lavare accuratamente la spugna per poterla riutilizzare successivamente.

Altre indicazioni


- In caso di materiali assorbenti applicare solo sulla fuga ed effettuare una prova preventiva di pulizia.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll		
Aspetto	pasta fluida bianca	
Conservazione	≈ 24 mesi nelle confezioni originali	UEAtc/CSTB 2435
Avvertenze	teme il gelo	
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +35 °C	
Attesa per la pulizia	≈ 15 - 30 min.	
Resa (dosaggio 250 kg/m³)	≈ 2,5 kg/m² per cm di spessore	
Confezione	flacone 125 ml	

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato.

Avvertenze

- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- operare a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C
- temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e materiale di posa possono variare i tempi di lavorabilità e pulizia
- pulire la superficie delle piastrelle prima dell'indurimento finale
- effettuare una prova preventiva prima dell'applicazione
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



Le presenti informazioni sono aggiornate a Dicembre 2025; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.