

Fugabella Repair

Ripara fughe. Organico minerale per la riparazione di fughe.



1. Ripara crepe
2. Ripara fessure
3. Ripara parti mancanti

kerakoll

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso

Prodotto specifico per la riparazione di fughe.
Elimina crepe e fessure. Ripristina parti mancanti.

Non utilizzare per interventi in esterno.

Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti

- ① Pulire, sgrassare ed eliminare le parti staccate o in via di distacco dal supporto prima dell'applicazione e proteggere i bordi delle piastrelle con carta gommata.

→ Preparazione

Massaggiare la confezione prima dell'uso.

→ Applicazione

- ② Togliere il tappo e tagliare il beccuccio all'altezza desiderata.
Applicare Fugabella Repair nelle fughe fra le piastrelle premendo leggermente il flacone e facendolo scorrere sulle fughe.
- ③ Con apposita spatola schiacciare e lisciare il prodotto all'interno della fuga.

→ Pulizia

- ④ Togliere la carta gommata tirando verso l'esterno e pulire con spugna umida.
- ⑤ Ad indurimento avvenuto lavare la superficie con spugna umida.



Altre indicazioni

→ In caso di materiali assorbenti applicare solo sulla fuga ed effettuare una prova preventiva di pulizia.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll	
Aspetto	pasta tixotropica bianca o grigia
Conservazione	≈ 30 mesi nelle confezioni originali
Avvertenze	teme il gelo
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +35 °C
Attesa per la pulizia	≈ 1 h
Confezione	flacone 60 ml

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato.

Avvertenze

- Attenersi alle norme e disposizioni nazionali

→ utilizzare solo all'interno

→ il colore riportato sulla cartuccia è puramente indicativo

→ operare a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C

→ temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e materiale di posa possono variare i tempi di lavorabilità e pulizia

→ pulire la superficie delle piastrelle prima dell'indurimento finale
- effettuare una prova preventiva prima dell'applicazione

→ in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza

→ per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti

Kerakoll Quality System

ISO 9001 CERTIFIED

1710/0327

Kerakoll Quality System

ISO 45001 CERTIFIED

18586-1

Le presenti informazioni sono aggiornate ad Agosto 2026; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.