

FUGALITE[®]BIO

Résine à l'eau
hypoallergénique
pour le jointoiment
imperméable
et antitache
effet soie.



3 kg
EMBALLAGE



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

FUGALITE[®]BIO

INSENSIBLE AUX RAYONS UV



Testé CATAS pour
la durabilité de la couleur
à l'extérieur.
Rapport d'essai n° 124753.

Fugalite[®] Bio est testé comme étant insensible au vieillissement dû à la lumière du soleil comme aucun autre mortier-joint organique.

Les 12 teintes ont toutes été soumises aux cycles de résistance aux rayons UV et au spectre solaire, en passant avec succès les tests avec des valeurs de stabilité de la couleur qui **garantissent sa durabilité**.

Même le blanc, bien que peu utilisé à l'extérieur, a été soumis aux mêmes cycles de vieillissement.

Pour tester la durabilité de la couleur de Fugalite[®] Bio, **KERAKOLL a choisi CATAS**, le pôle d'excellence italien et européen pour la recherche et l'analyse dans les secteurs bois-ameublement, industriel et de l'environnement, pourvu de laboratoires et d'équipements d'avant-garde **pour les certifications et les essais de couleur** effectués conformément aux normes européennes et internationales.

Fugalite[®] Bio est disponible en **12 solutions chromatiques** s'inspirant des **collections les plus utilisées** pour la réalisation de revêtements contemporains en céramique.

Étudié pour interpréter les différents styles avec des tonalités chaudes, ayant une opacité naturelle et une **texture effet soie** permettant aux joints de se camoufler et d'exalter la **continuité esthétique** du revêtement.



Fugalite[®] Bio se marie parfaitement à toutes les solutions et matières de différentes natures utilisées aujourd'hui comme le grès cérame, les pierres naturelles et la mosaïque en pâte de verre.

01 BLANC

02 GRIS CLAIR

03 GRIS PERLE

04 GRIS FER

05 ANTHRACITE

06 NOIR

07 JASMIN

08 BAHAMA BEIGE

12 NOYER

51 ARGENT

46 IVOIRE

15 OCEAN

FUGALITE[®]BIO

HYPOALLERGÉNIQUE



Testé dermatologiquement par le Centre Hospitalier Universitaire de Modène et Reggio d'Émilie.

Les tests cliniques ont montré que les réponses positives allergiques sur un échantillon de 200 patients adultes de la population générale, souffrant de dermatite mais pas exposés au contact avec de la résine époxy, ont été égales à ZÉRO.

Les tests épicutanés effectués sur des produits formulés avec des systèmes résineux d'ancienne génération et ayant les mêmes fonctions ont présenté un pourcentage de réponses positives de 3% à 3,5%. La différence dans la capacité sensibilisante de Fugalite[®] Bio et des produits de référence testés est considérée statistiquement comme significative dans le domaine médico-scientifique.


Une seconde expérimentation a été menée sur un échantillon de 25 patients avec une exposition professionnelle souffrant de dermatite de contact avec les résines et les amines.

Dans ce cas-là aussi, les tests cliniques menés ont montré une supériorité significative de Fugalite[®] Bio avec 12% de réponses positives contre des pourcentages allant de 20 à 36% pour les produits comparés.

En choisissant Fugalite[®] Bio, on a l'avantage d'utiliser un produit qui n'entraîne aucune sensibilisation auprès des sujets sains ou qui présentent un diagnostic de dermatite de contact.


Zéro sujets sensibles

Test sur 200 patients de la population générale



jusqu'à **3 fois + sûr**

Test avec 25 poseurs professionnels



Résultats du test épicutané pour les substances examinées dans le groupe des patients s'avérant être positifs à la dermatite de contact à au moins un des composants.



ESSAI D'UN PRODUIT JOINTOYAGE (FUGALITE[®] BIO)
COMPARAISON ENTRE DEUX PRODUITS DE RÉFÉRENCE

Approuvé par le Comité Éthique de Modène le 13/9/2011
(code de l'étude 81/11) et autorisé par la Direction Générale
du Centre Hospitalier Universitaire de Modène.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliera - Università di Modena
Policlinico



Résine à l'eau pour le jointoiment **imperméable et antitache** du grès cérame, des pierres naturelles et de la mosaïque en pâte de verre.

ANTITACHE



Testé par le Centre Céramique de Bologne. Se nettoie facilement.

Fugalite® Bio est **testé comme étant non absorbant, antitache et résistant aux agents agressifs chimiques** contenus dans les produits d'entretien des revêtements et dans les substances tachantes courantes utilisées dans les habitations comme le café, l'huile, le vin rouge, la tomate et le mascara.

Rapport d'essai selon la norme UNI EN ISO 10545-14 «carreaux en céramique - détermination de la résistance aux taches» délivré par le Centre Céramique de Bologne.



IMPERMÉABLE



À effet goutte. Résiste à l'eau, n'absorbe pas et ne change pas de couleur.

Fugalite® Bio est imperméable et idéal dans n'importe quelle pièce de la maison, également **adapté pour les lieux humides, sujets à un trafic élevé et à une usure importante**. Fugalite® Bio est adapté pour toute application, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et comme aucun autre mortier-joint organique il a été testé comme étant insensible au vieillissement dû à la lumière du soleil.

Rapport d'essai sur la durabilité de la couleur selon la norme ASTM G 155 délivré par CATAS, un institut italien pour la certification, la recherche et les essais dans le secteur bois-mobilier.



BACTÉRIOSTATIQUE



Testé par le CSTB. Évite la prolifération des bactéries et des moisissures.

Fugalite® Bio garantit la continuité fonctionnelle et celle des performances des revêtements en céramique et **empêche le développement de microorganismes dans les joints**.

Fugalite® Bio est idéal même pour les pièces présentant une concentration élevée d'humidité favorable à la formation de moisissures et bactéries comme les cuisines et les salles de bain.

Le CSTB, Centre Scientifique et Technologique du Bâtiment est un organisme français de certification s'efforçant de faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments.



BREVETÉ




Brevet international n° 1403659 du 31/10/2013.

Fugalite® Bio est une exclusivité Kerakoll®, couverte par un brevet international, car il permet de travailler en toute sécurité en garantissant les plus hautes prestations d'utilisation, de performances finales et **facilité de nettoyage** de la saleté, tout en maintenant une **surface saine**, protégée des moisissures et bactéries, et **esthétiquement parfaite**.

Mortier-joint à base de ciment



Fugalite® Bio



FUGALITE[®]BIO

GREENBUILDING RATING[®]
SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION SGS

					
		✓	✓		✓
		EC 1-R PLUS Cert. n° 5206	À contenu réduit en solvants		Non toxique et non dangereux

Ref. GBR Data Report - 03.16

Rating calculé sur la moyenne des formulations des couleurs



CERTIFICAT GEV-EMICODE

À très faibles émissions de substances organiques volatiles, à contenu réduit en solvants, il respecte la santé des opérateurs

ÉTIQUETAGE ÉMISSIONS COV - FRANCE



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

VOTRE REVENDEUR DE CONFIANCE:



KERAKOLL Spa

via dell'Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia

Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581

info@kerakoll.com www.kerakoll.com