

# Hyper Foam Clean

Limpiador para pistolas y espumas PU.

Hyper Foam Clean garantiza una fácil limpieza interior y exterior de las pistolas dosificadoras de espuma expansiva poliuretánica. También permite limpiar residuos de espuma de poliuretano no endurecida.



1. Listo para usar
2. Elimina eficazmente los restos de espuma fresca
3. Mejora la durabilidad y el rendimiento de las pistolas de espuma de poliuretano

## Rating 2

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent  $\leq 80$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

---

## Campos de aplicación

→ Destinos de uso.

Limpieza de pistolas dosificadoras para espumas de poliuretano de la línea Hyper Foam y espumas de poliuretano en general.

Eliminación de residuos frescos de espumas de poliuretano de la línea Hyper Foam y espumas de poliuretano en general.

No utilizar sobre soportes sensibles a disolventes como la acetona.

---

## Modo de empleo

→ Aplicación

- Para eliminar los restos de espuma PU fresca: montar la boquilla dosificadora en el bote y utilizar Hyper Foam como cualquier bote clásico. A continuación, secar con un paño o papel absorbente.
- Para limpiar el interior de la pistola: montar la boquilla dispensadora y limpiar la punta y la rosca de la pistola con Hyper Foam Clean como cualquier bote clásica. Después de retirar la boquilla, enroscar Hyper Foam Clean en la pistola y apretar el gatillo para limpiar el interior hasta que salga detergente puro.

---

## Otras indicaciones

→ Comprobar previamente la compatibilidad del material con Hyper Foam Clean sobre una parte no visible.

**Datos técnicos Según Norma de Calidad Kerakoll**

Aspecto	líquido transparente
Base	disolvente orgánico
Conservación	≈ 12 meses desde la fecha de producción, en su envase original cerrado y en lugar seco, proteger de la humedad
Advertencias	proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Envase	bote 500 ml
Temperaturas límite de aplicación	de +5 °C a +30 °C

## Advertencias

- Producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- usar guantes y gafas de protección
- seguir las normas comunes de higiene en el lugar de trabajo
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Technical Customer Service Kerakoll:  
+34 964 255 400 – [globalservice@kerakoll.es](mailto:globalservice@kerakoll.es)



Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating Manual 2011. La presente información está actualizada en septiembre 2023 (ref. GBR Data Report – 09.23); se precisa que la misma puede estar sujeta a modificaciones en el tiempo por parte de KERAKOLL SpA. Para posibles actualizaciones, consultar la web [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.