

# Hyper Foam Clean

Agente de limpeza para pistolas e espumas PU.

O Hyper Foam Clean garante a limpeza fácil interior e exterior de pistolas de espuma poliuretânica expansiva. Permite ainda limpar resíduos não endurecidos de espuma poliuretânica.



## Rating 2

1. Pronto a usar
2. Remove eficazmente os resíduos de espuma fresca
3. Melhora a durabilidade e o rendimento de pistolas para espuma poliuretânica

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent  $\leq$  80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

---

## Campos de aplicação

→ Destinos de utilização.

Limpeza de pistolas para espumas poliuretânicas da linha Hyper Foam e espumas poliuretânicas em geral.

Remoção de resíduos frescos de espumas poliuretânicas da linha Hyper Foam e espumas poliuretânicas em geral.

Não utilizar sobre suportes sensíveis a solventes como a acetona.

---

## Indicações de uso

→ Aplicação

- Para a remoção de resíduos frescos de espuma PU: montar o bico de distribuição na lata e utilizar o Hyper Foam como se fosse uma lata normal. Secar depois com um pano ou papel absorvente.

- Para a limpeza no interior da pistola: montar o bico de distribuição e limpar a ponta da pistola e a rosca utilizando o Hyper Foam Clean como uma lata normal. Depois de remover o bico de distribuição, enroscar o Hyper Foam Clean na pistola e pressionar o respectivo gatilho para limpar o interior até que saia detergente puro.

---

## Outras indicações


→ Verificar previamente a compatibilidade do suporte com o Hyper Foam Clean numa parte não visível.

**Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll**

Aspecto	líquido transparente
Base	solvente orgânico
Conservação	≈ 12 meses desde a data de produção na embalagem original e íntegra; evitar a humidade
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Embalagem	lata 500 ml
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +30 °C

## Advertências

- Produto para uso profissional
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- usar luvas e óculos de protecção
- seguir as normas comuns de higiene no trabalho
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para mais informação, contactar o Technical Customer Service Kerakoll:  
+351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

 Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Dezembro de 2023 (ref. GBR Data Report - 12.23); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.