



kerakoll

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0248

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **FUGABELLA ECO PU40**
2. Usi previsti: **Sigillante per uso non strutturale in facciate esterne e interne (inclusi climi freddi)**
3. Fabbricante: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Sistemi di VVCP: **Sistema 3 e Sistema 4 per reazione al fuoco**
5. Norma armonizzata: **EN15651-1:2012**
Organismi notificati: **GINGER CEBTP, Nr. 0074**
6. Prestazioni dichiarate:
EN15651-1 F-EXT-INT -CC (Classe 25 HM)
Pretrattamento: Metodo A
Substrato: alluminio; senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe F
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 10%
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta, dopo immersione in acqua	Passa
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta per sigillanti non strutturali usati in zone a clima freddo (-30°C)	Passa
Durabilità	Passa
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: **Etienne Guichard (Direttore Generale)**

In Corbas, addì 15/06/2017

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0248

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **FUGABELLA ECO PU40**
2. Usi previsti: **Sigillante per uso non strutturale in aree sanitarie**
3. Fabbricante: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Sistemi di VVCP: **Sistema 3 e Sistema 4 per reazione al fuoco**
5. Norma armonizzata: **EN15651-3:2012**
Organismi notificati: **GINGER CEBTP, Nr. 0074**
6. Prestazioni dichiarate:
EN15651-3 S (Classe XS3)
Pretrattamento: Metodo A
Substrato: alluminio; senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe F
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 20%
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta, dopo immersione in acqua	Passa
Crescita microbiologica	4
Durabilità	Passa
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: **Etienne Guichard (Direttore Generale)**

In Sassuolo, addì 15/06/2017

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0248

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **FUGABELLA ECO PU40**
2. Usi previsti: **Sigillante per uso non strutturale, in interno ed esterno, per camminamenti pedonali (inclusi climi freddi)**
3. Fabbricante: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Sistemi di VVCP: **Sistema 3 e Sistema 4 per reazione al fuoco**
5. Norma armonizzata: **EN15651-4:2012**
Organismi notificati: **GINGER CEBTP, Nr. 0074**
6. Prestazioni dichiarate:
EN15651-4 PW-EXT-INT-CC (Classe 12,5 E)
Pretrattamento: Metodo A
Substrato: alluminio; senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe F
Perdita di volume	≤ 15%
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta	Passa
Proprietà di adesione e coesione in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua	Passa
Proprietà di adesione e coesione in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua salina	Passa
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta a -30°C	Passa
Resistenza allo strappo	Passa
Durabilità	Passa
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: **Etienne Guichard (Direttore Generale)**

In Corbas, addì 15/06/2017

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011