

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0421

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: SILICONE COLOR

2. Usi previsti: Sigillante per uso non strutturale in facciate esterne e interne (inclusi climi freddi)

3. Fabbricante: Kerakoll France - Avenue de l'Industrie, 25 - 69960 Corbas - France

4. Sistemi di VVCP: Sistema 3

5. Norma armonizzata: EN15651-1:2012

Organismi notificati: SKZ - TeConA GmbH, No. 1213

6. Prestazioni dichiarate:

EN15651-1 F-EXT-INT-CC (Classe 25LM)

Condizionamento: metodo A

Sottofondo: vetro senza primer

alluminio senza primer calcestruzzo M1 con primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe E
Resistenza allo scorrimento	≤3 mm
Perdita di volume	≤10 %
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua	Passa
Proprietà a trazione (modulo secante) per utilizzo in zone a clima freddo (-30°C)	≤ 0,9 MPa
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta per utilizzo in zone a clima freddo (-30°C)	Passa
Durabilità	Passa
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: Etienne Guichard (General Manager)

Corbas, addì 27/09/2019



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0421

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: SILICONE COLOR

2. Usi previsti: Sigillante per uso non strutturale in vetrate (inclusi climi freddi);

3. Fabbricante: Kerakoll France - Avenue de l'Industrie, 25 - 69960 Corbas - France

4. Sistemi di VVCP: Sistema 3

5. Norma armonizzata: EN15651-2:2012

Organismi notificati: SKZ - TeConA GmbH, No. 1213

6. Prestazioni dichiarate:

EN15651-2 G-CC (Classe 25LM)

Condizionamento: metodo A

Sottofondo: vetro senza primer

alluminio senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe E
Resistenza allo scorrimento	≤3 mm
Perdita di volume	≤10 %
Proprietà a trazione (modulo secante) per utilizzo in zone a clima freddo (-30°C)	≤0,9 MPa
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta per utilizzo in zone a clima freddo (-30°C)	Passa
Proprietà di adesione/coesione dopo esposizione ad acqua calda e luce artificiale	Passa
Recupero elastico	≥60 %
Durabilità	Passa
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: : Etienne Guichard (General Manager)

Corbas, addì 27/09/2019

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0421

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: SILICONE COLOR

2. Usi previsti: Sigillante per uso non strutturale in aree sanitarie

3. Fabbricante: Kerakoll France - Avenue de l'Industrie, 25 - 69960 Corbas - France

4. Sistemi di VVCP: Sistema 3

5. Norma armonizzata: EN15651-3:2012

Organismi notificati: SKZ - TeConA GmbH, No. 1213

6. Prestazioni dichiarate:

EN15651-3 S (Classe XS1)

Condizionamento: metodo A

Sottofondo: vetro senza primer

alluminio senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe E
Resistenza allo scorrimento	≤3 mm
Perdita di volume	≤20 %
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta dop immersione in acqua	o Passa
Crescita microbiologica	1
Durabilità	Passa
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: Etienne Guichard (General Manager)

Corbas, addì 27/09/2019





DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0421

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: SILICONE COLOR

2. Usi previsti: Sigillante per uso non strutturale, in interno ed esterno, per camminamenti pedonali (inclusi climi freddi)

3. Fabbricante: Kerakoll France - Avenue de l'Industrie, 25 - 69960 Corbas - France

4. Sistemi di VVCP: Sistema 3

5. Norma armonizzata: EN15651-4:2012

Organismi notificati: SKZ - TeConA GmbH, No. 1213

6. Prestazioni dichiarate:

EN15651-4 PW-EXT-INT-CC (Classe 12,5 E)

Pretrattamento: Metodo A


Substrato: calcestruzzo M1 con primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe E
Perdita di volume	≤ 15%
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta	Passa
Proprietà di adesione e coesione in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua	Passa
Proprietà di adesione e coesione in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua salata	Passa
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta a -30°C	Passa
Resistenza alla lacerazione	Passa
Durabilità	Passa
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: Etienne Guichard (General Manager)

Corbas, addì 27/09/2019



kerakoll.com