



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0009

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **H40 ECO FLEX**
2. Usi previsti:
Adesivo cementizio migliorato, uso interno ed esterno a parete e a pavimento
3. Fabbricante: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Sistemi di VVCP:
Sistema 3
Sistema 3 per reazione al fuoco
5. Norma armonizzata: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Organismi notificati: **Modena Centro Prove No. 1599**
Istituto Giordano No. 0407
6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe A1/A1_{fl}
Forza di adesione come: adesione a trazione iniziale	≥ 1,0 N/mm²
Durabilità: Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1,0 N/mm²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1,0 N/mm²
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo	≥ 1,0 N/mm²
Rilascio di sostanze pericolose	See SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: **Romano Sghedoni (Legale rappresentante)**

In Sassuolo, addì 19/11/2019