



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0021

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **ELASTIK ECO**
2. Usi previsti:
Adesivo in dispersione migliorato per piastrellatura a parete e pavimento all'interno e a parete all'esterno.
3. Fabbricante: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Sistemi di VVCP:
Sistema 3
Sistema 3 per reazione al fuoco
5. Norma armonizzata: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Organismi notificati: **Modena Centro Prove No. 1599**
Istituto Giordano No. 0407
6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe A2-s1,d0/A2_{fi}-s1
Forza di adesione come: adesione a taglio iniziale	≥ 1,0 N/mm²
Durabilità per: adesione a taglio dopo invecchiamento termico	≥ 1,0 N/mm²
adesione a taglio a temperature elevate	≥ 1,0 N/mm²
adesione a taglio dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm²
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: **Romano Sghedoni (Legale rappresentante)**

In Sassuolo, addì 29/04/2019