



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0023

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CEMENTOCRUDO 2**
2. Usi previsti:  
**Prodotti di riparazione per il calcestruzzo impiegati in edifici e opere di ingegneria civile in accordo ai principi 1 (PI), 2 (MC), 5 (PR) e 8 (IR) – Rivestimento.**
3. Fabbricante: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Sistemi di VVCP: **Sistema 2+ e Sistema 4 per reazione al fuoco**
5. Norma armonizzata: **EN 1504-2:2004**  
Organismi notificati: **S.G.S. Italia No.1381**
6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
<b>Reazione al fuoco</b>	<b>Classe F</b>
<b>Permeabilità al biossido di carbonio</b>	<b><math>S_D \geq 50</math> m</b>
<b>Permeabilità al vapore acqueo</b>	<b>Classe I, <math>S_D &lt; 5</math> m</b>
<b>Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua</b>	<b><math>w &lt; 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}</math></b>
<b>Forza di adesione per trazione diretta</b>	<b><math>\geq 0,8 \text{ N/mm}^2</math></b>
<b>Ritiro lineare</b>	<b><math>\leq 0,3\%</math></b>
<b>Coefficiente di espansione termica</b>	<b><math>\alpha_t \leq 30 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{K}^{-1}</math></b>
<b>Resistenza all'abrasione</b>	<b><math>\leq 3000 \text{ mg}</math></b>
<b>Resistenza allo shock termico</b>	<b><math>\geq 2 \text{ N/mm}^2</math></b>
<b>Resistenza all'urto</b>	<b>Classe II</b>
<b>Rilascio di sostanze pericolose</b>	<b>See SDS</b>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: **Romano Sghedoni (Legale rappresentante)**  
In Sassuolo, addì 26/09/2016

[www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)

**KERAKOLL Spa** - Single Member Company - Fin Firel Spa - via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581